

Filtra galva Spin-On pārplūdes filtram/sūkšanas filtram



Materiāls  
Alumīnijs

## Apraksts

Ar šīm filtru galvām Spin-On filtri var izmantot kā pārplūdes filtri (R) vai kā sūkšanas filtri (S)

Apvada vārsta sākuma spiediens pārplūdes filtram (R): 1,75 bar

Apvada vārsta sākuma spiediens sūkšanas filtram (S): 0,3 bar

## Produkts

Apzīmējums	Cauruļu pieslēgums	filtra tipam	Modelis	Svars kg
FI SP R FK 001 G3/4	G 3/4"	FI SP R 1 (R) with G 3/4" connection	kā pārplūdes filtrs	0.36
FI SP R FK 001 G11/4	G 1,1/4"	FI SP R 1 (R) with G 1 1/4" connection	kā pārplūdes filtrs	1.00
FI SP R FK 002 G11/2	G 1,1/2"	FI SP R 2 (R) with G 1 1/2" connection	kā pārplūdes filtrs	1.22
FI SP R FK 003 G11/2	G 1,1/2"	FI SP R 3 (R) with G 1 1/2" connection	kā pārplūdes filtrs	2.86
FI SP R FK 003 SAE11/2	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	FI SP R 3 (R) with SAE 1 1/2" connection	kā pārplūdes filtrs	2.86
FI SP S FK 001 G3/4	G 3/4"	FI SP R 1 (S) with G 3/4" connection	kā sūkšanas filtrs	0.36
FI SP S FK 001 G11/4	G 1,1/4"	FI SP R 1 (S) with G 1 1/4" connection	kā sūkšanas filtrs	0.50
FI SP S FK 002 G11/2	G 1,1/2"	FI SP R 2 (S) with G 1 1/2" connection	kā sūkšanas filtrs	1.22
FI SP S FK 003 G11/2	G 1,1/2"	FI SP R 3 (S) with G 1 1/2" connection	kā sūkšanas filtrs	2.86
FI SP S FK 003 SAE11/2	1,1/2" SAE 3000 PSI/M	FI SP R 3 (S) with SAE 1 1/2" connection	kā sūkšanas filtrs	2.86