

Ieskrūvējama iemava



Blīvējuma veids 1
E veida
Savienojums 1
BSP ārējā vītne, cilindriska
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Ieskrūvējama iemava
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm
GE HRED 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	14
GEHRED02HJ05VA	-	-	-
GEHRED02HJ06VA	-	-	-
GE HRED 04 HJ 05 VA	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19
GE HRED 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19
GE HRED 04 HJ 08 VA	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
GE HRED 04 HJ VA	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	19
GE HRED 06 HJ 04 VA	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 05 VA	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
GE HRED 06 HJ VA	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22
GE HRED 08 HJ 06VA	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	27
GE HRED 08 HJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
GE HRED 08 HJ 12 VA	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27
GE HRED 08 HJ VA	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
GE HRED 12 HJ 10 VA	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	32
GE HRED 12 HJ 16 VA	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36
GE HRED 12 HJ VA	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32
GE HRED 16 HJ 20 VA	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	46
GE HRED 16 HJ VA	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41
GE HRED 20 HJ 24 VA	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ VA	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50
GEHRED24HJ20VA	-	-	-
GE HRED 24 HJ VA	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55

SW = uzgriežņu atslēgas platums