



Blīvējuma veids 1
 G forma
 Savienojums 1
 BSP ārējā vītne, cilindriska
 Blīvējuma veids 2
 74° iekšējais konuss
 Savienojums 2
 UN/UNF uzgriežņa vītnes
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Ieskrūvējama iemava
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	S1	OR
GE HRO 02 AJ 04	G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	16	16	8.00 x 2.00
GE HRO 04 AJ	G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	20	16	10.77 x 2.62
GE HRO 04 AJ 05	G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	20	17	10.77 x 2.62
GE HRO 04 AJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	20	22	10.77 x 2.62
GE HRO 06 AJ 04	G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	24	16	13.94 x 2.62
GE HRO 06 AJ 05	G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	24	17	13.94 x 2.62
GE HRO 06 AJ	G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	24	19	13.94 x 2.62
GE HRO 06 AJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	24	22	13.94 x 2.62
GE HRO 06 AJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	24	27	13.94 x 2.62
GE HRO 08 AJ 06	G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	28	19	17.86 x 2.62
GE HRO 08 AJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	28	22	17.86 x 2.62
GE HRO 08 AJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	28	27	17.86 x 2.62
GE HRO 12 AJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	35	27	23.47 x 2.62
GE HRO 12 AJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	35	38	23.47 x 2.62
GE HRO 16 AJ 12	G 1" -11	1.1/16" -12 UN	43	32	29.74 x 3.53
GE HRO 16 AJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	43	50	29.74 x 3.53
GE HRO 20 AJ 16	G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	52	38	37.69 x 3.53
GE HRO 20 AJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	52	58	37.69 x 3.53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums