

G VKS ST 400

Kvadrātveida atloks, Cetop, iepriekšējās metināšanas kopa



Konstrukcija
Taisna
Modelis
Cetop kvadrātveida atloks
Standarts
CETOP RP 63H
ISO 6164
ISO 6164
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Produkts

Apzīmējums	Spiediens PB bar	Tipizmērs	A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm
G VKS 38 ST 400	400	3/8"	18	11.0	26.0	18	35
G VKS 12 ST 400	400	1/2"	22	14.0	31.8	24	40
G VKS 34 ST 400	400	3/4"	28	18.0	39.5	32	45
G VKS 1 ST 400	400	1"	35	22.0	47.6	38	50
G VKS 114 ST 400	400	1.1/4"	44	29.0	54.0	44	55
G VKS 112 ST 400	400	1.1/2"	51	35.0	63.5	51	60
G VKS 2 ST 400	400	2"	61	43.0	79.4	67	70
G VKS 212 ST 400	400	2.1/2"	80	53.0	94.2	60	80
G VKS 3 ST 400	400	3"	90	58.0	104.0	90	90
G VKS 312 ST 400	400	3.1/2"	102	63.0	119.0	102	90
G VKS 4 ST 400	400	4"	114	74.0	131.0	114	105

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens