



Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Sūkņa savienojums (4 atvērumi)
 Stiprinājums
 ar metrisko skrūvju komplektu
 Piegādes apjoms
 ar skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Materiāls
 Tērauds ST 42.3
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

Apzīmējums	Spiediens PB bar	LK mm	A	Ø B mm	D mm	G mm	H mm	L mm	Skrūves	OR
FE 1	250	30	G 1/2" -14	14	45	55	10	6.5	(4 x) M 6 x 20	18.77 x 1.78
FE 2	250	40	G 3/4" -14	19	58	60	12	8.5	(4 x) M 8 x 25	25.12 x 1.78
FE 3 A	250	51	G 1" -11	24	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62
FE 3 B	250	56	G 1" -11	24	76	72	16	10.5	(4 x) M 10 x 30	31.42 x 2.62

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens