

Sūkņa savienojums, (4 atvērumi), 90° leņķis



Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Sūkņa savienojums (4 atvērumi)
Standarts
DIN 3901 / 3902
Stiprinājums
ar metrisko skrūvju komplektu
Piegādes apjoms
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
Kaļamais čuguns GTW40
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

Apzīmējums	Sērija	I mm	Ø RAD mm	Spiediens PB bar	A	LK mm	D mm	S1 mm	S2 mm	L mm	Skrūves 1	Skrūves 2	OR
WF 35 LK L 10 315	L	14.0	10	315	M 16 x 1.5	35	39	16.5	30.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20.0 x 2.5
WF 35 LK L 12 315	L	14.0	12	315	M 18 x 1,5	35	39	16.5	30.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20.0 x 2.5
WF 35 LK L 15 250	L	14.0	15	250	M 22 x 1.5	35	39	16.5	30.0	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20.0 x 2.5
WF 35 LK L 18 250	L	15.0	18	250	M 26 x 1,5	35	39	20.0	30.0	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 40	20.0 x 2.5
WF 40 LK L 15 100	L	20.0	15	100	M 22 x 1.5	40	42	22.5	30.0	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26.0 x 2.5
WF 40 LK L 18 100	L	20.0	18	100	M 26 x 1,5	40	42	22.5	30.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26.0 x 2.5
WF 40 LK L 22 100	L	20.0	22	100	M 30 x 2	40	42	22.5	30.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26.0 x 2.5
WF 40 LK L 28 100	L	20.0	28	100	M 36 x 2	40	42	28.0	32.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 50	26.0 x 2.5
WF 40 LK L 35 100	L	20.0	35	100	M 45 x 2	40	42	34.0	30.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 60	26.0 x 2.5
WF 55 LK L 35 100	L	26.0	35	100	M 45 x 2	55	58	32.0	38.5	8.4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 60	32.0 x 2.5
WF 55 LK L 42 100	L	26.0	42	100	M 52 x 2	55	58	40.0	38.0	8.4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 70	32.0 x 2.5
WF 35 LK S 16 315	S	15.0	16	315	M 24 x 1.5	35	39	20.0	29.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 40	20.0 x 2.5
WF 35 LK S 20 315	S	15.0	20	315	M 30 x 2	35	39	25.0	34.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	20.0 x 2.5
WF 40 LK S 20 250	S	20.0	20	250	M 30 x 2	40	42	22.5	29.5	6.4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26.0 x 2.5
WF 55 LK S 20 250	S	18.0	20	250	M 30 x 2	55	58	30.0	34.5	8.4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 55	32.0 x 2.5
WF 55 LK S 25 250	S	20.0	25	250	M 36 x 2	55	58	30.0	37.0	8.4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 55	32.0 x 2.5
WF 55 LK S 30 250	S	26.0	30	250	M 42 x 2	55	58	32.0	35.5	8.4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 50	32.0 x 2.5

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø RAD = caurules ārējais diametrs