



Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Sūkņa savienojums (4 atvērumi)
Stiprinājums
ar metrisko skrūvju komplektu
Piegādes apjoms
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
Alumīnijs

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

Apzīmējums	Spiediens PB bar	A	B mm	LK mm	S1 mm	S2 mm	L mm	Skrūves 1	Skrūves 2	OR
WVA 100 55	120	G 1" -11	25.0	55	29	54.0	8.5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29.74 x 3.53
WVA 12 30	180	G 1/2" -14	11.5	30	18	40.0	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15.88 x 2.62
WVA 12 35	180	G 1/2" -14	14.0	35	18	42.5	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18.72 x 2.62
WVA 12 40	180	G 1/2" -14	17.0	40	24	47.5	6.5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22.22 x 2.62
WVA 34 40	180	G 3/4" -14	17.0	40	24	47.5	6.5	(2x) M 6 x 35	(2x) M 6 x 55	22.22 x 2.62
WVA 34 55	180	G 3/4" -14	25.0	55	29	54.0	8.5	(2x) M 8 x 45	(2x) M 8 x 60	29.74 x 3.53
WVA 38 30	180	G 3/8" -19	11.5	30	18	40.0	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	15.88 x 2.62
WVA 38 35	180	G 3/8" -19	14.0	35	18	42.5	6.5	(2x) M 6 x 30	(2x) M 6 x 45	18.72 x 2.62

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens