

AFC M (3000 / 6000 PSI)

SAE aizdares atloks

Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
Taisna
Modelis
SAE aizdares atloks
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu



Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

| Apzīmējums | Spiediena sērija | PB 10.9 bar | Tipizmers | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | L mm | M metr. |
|------------|------------------|----------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| AFC 80 M | 3000 PSI | 350 | 1/2" | 38.1 | 56 | 17.5 | 48 | 16 | 9.0 | M 8 x 30 |
| AFC 100 M | 3000 PSI | 350 | 3/4" | 47.6 | 65 | 22.2 | 50 | 16 | 11.0 | M 10 x 35 |
| AFC 102 M | 3000 PSI | 315 | 1" | 52.4 | 70 | 26.2 | 60 | 19 | 11.0 | M 10 x 35 |
| AFC 104 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 58.7 | 79 | 30.2 | 68 | 18 | 11.5 | M 10 x 40 |
| AFC 106 M | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | 69.9 | 93 | 35.7 | 78 | 20 | 13.5 | M 12 x 45 |
| AFC 108 M | 3000 PSI | 200 | 2" | 77.8 | 102 | 42.9 | 90 | 20 | 13.5 | M 12 x 45 |
| AFC 110 M | 3000 PSI | 160 | 2.1/2" | 88.9 | 114 | 50.8 | 105 | 20 | 13.5 | M 12 x 45 |
| AFC 112 M | 3000 PSI | 138 | 3" | 106.4 | 134 | 61.9 | 124 | 24 | 17.5 | M 16 x 50 |
| AFC 114 M | 3000 PSI | 35 | 3.1/2" | 120.7 | 152 | 69.9 | 136 | 22 | 17.5 | M 16 x 50 |
| AFC 116 M | 3000 PSI | 35 | 4" | 130.2 | 162 | 77.8 | 146 | 25 | 17.5 | M 16 x 50 |
| AFC 118 M | 3000 PSI | 35 | 5" | 152.4 | 190 | 92.1 | 170 | 28 | 17.5 | M 16 x 50 |
| AFC 401 M | 6000 PSI | 400 | 1/2" | 40.5 | 56 | 18.2 | 48 | 16 | 9.0 | M 8 x 30 |
| AFC 402 M | 6000 PSI | 400 | 3/4" | 50.8 | 71 | 23.8 | 60 | 19 | 11.0 | M 10 x 35 |
| AFC 403 M | 6000 PSI | 400 | 1" | 57.2 | 81 | 27.8 | 70 | 24 | 13.0 | M 12 x 45 |
| AFC 404 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | 66.7 | 95 | 31.8 | 78 | 27 | 15.0 | M 14 x 45 |
| AFC 405 M | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | 79.4 | 112 | 36.5 | 94 | 30 | 17.0 | M 16 x 50 |
| AFC 406 M | 6000 PSI | 400 | 2" | 96.8 | 134 | 44.5 | 114 | 28 | 21.0 | M 20 x 65 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens