

Ieskrūvējama iemava



Blīvējuma veids 1  
 Vītne iemava ar apaļa šķērsriezuma gredzenu un atstarpes membrānas gredzenu  
 Savienojums 1  
 BSP ārējā vītne, cilindriska  
 Blīvējuma veids 2  
 74° iekšējais konuss  
 Savienojums 2  
 UN/UNF uzgriežņa vītne  
 Konstrukcija  
 Taisna  
 Modelis  
 Ieskrūvējama iemava  
 Materiāls  
 Tērauds  
 Virsmas aizsardzība  
 galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	Eksploatācijas spiediens bar	G1	G2	SW mm	S1	OR
GE HROK 02 AJ 04 PN 315		G 1/8" -28	7/16"-20 UNF	16	14	7.97 x 1.88
GE HROK 02 AJ 05 PN 315		G 1/8" -28	1/2"-20 UNF	16	17	7.97 x 1.88
GE HROK 04 AJ PN 315		G 1/4" -19	7/16"-20 UNF	19	14	10.77 x 2.62
GE HROK 04 AJ 05 PN 315		G 1/4" -19	1/2"-20 UNF	19	17	10.77 x 2.62
GE HROK 04 AJ 06 PN 250		G 1/4" -19	9/16"-18 UNF	19	19	10.77 x 2.62
GE HROK 04 AJ 08 PN 250		G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	22	10.77 x 2.62
GE HROK 06 AJ 04 PN 315		G 3/8" -19	7/16"-20 UNF	22	14	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ 05 PN 315		G 3/8" -19	1/2"-20 UNF	22	17	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ PN 250		G 3/8" -19	9/16"-18 UNF	22	19	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ 08 PN 250		G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13.94 x 2.62
GE HROK 06 AJ 10 PN 200		G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	27	13.94 x 2.62
GE HROK 08 AJ 06 PN 250		G 1/2" -14	9/16"-18 UNF	30	19	17.86 x 2.62
GE HROK 08 AJ PN 250		G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	30	22	17.86 x 2.62
GE HROK 08 AJ 10 PN 200		G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	30	27	17.86 x 2.62
GE HROK 08 AJ 12 PN 200		G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	30	32	17.86 x 2.62
GE HROK 12 AJ 10 PN 200		G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	36	27	23.47 x 2.62
GE HROK 12 AJ PN 200		G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	36	32	23.47 x 2.62
GE HROK 12 AJ 16 PN 160		G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	36	41	23.47 x 2.62
GE HROK 16 AJ 12 PN 200		G 1" -11	1.1/16" -12 UN	46	32	29.74 x 3.53
GE HROK 16 AJ PN 160		G 1" -11	1.5/16" -12 UN	46	41	29.74 x 3.53
GE HROK 16 AJ 20 PN 125		G 1" -11	1.5/8" -12 UN	46	50	29.74 x 3.53
GE HROK 20 AJ 16 PN 160		G 1.1/4" -11	1.5/16" -12 UN	50	41	37.69 x 3.53
GE HROK 20 AJ PN 125		G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50	50	37.69 x 3.53
GE HROK 20 AJ 24 PN 100		G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50	60	37.69 x 3.53
GE HROK 24 AJ PN 100		G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55	60	44.04 x 3.53

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums