

AFG M (6000 PSI)

SAE atloks ar ārējo vītņi



Spiediena sērija
6000 psi
Standarts
DIN 3901 / 3902
Konstrukcija
Taisna
Modelis
SAE atloks ar ārējo vītņi
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
tikai atloks
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena slodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru iespējams atrast cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā SAE J 518 C. Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

Produkts

| Apzīmējums | Sērija | Ø RAD mm | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A | Ø B mm | C mm | E mm | G1 mm | I mm | L mm | M collas | M metr. |
|---------------|--------|-------------|----------------|-----------|------------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------------|-----------|
| AFG 401 M/S16 | S | 16 | 400 | 1/2" | M 24 x 1.5 | 12 | 40.5 | 18.2 | 60 | 8.5 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 |
| AFG 402 M/S25 | S | 25 | 400 | 3/4" | M 36 x 2 | 19 | 50.8 | 23.8 | 73 | 12.0 | 11.5 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 |
| AFG 403 M/S30 | S | 30 | 400 | 1" | M 42 x 2 | 25 | 57.2 | 27.8 | 82 | 13.5 | 13.0 | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 |
| AFG 404 M/S30 | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 25 | 66.7 | 31.8 | 92 | 13.5 | 15.0 | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 50 |
| AFG 404 M/S38 | S | 38 | 400 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 29 | 66.7 | 31.8 | 92 | 16.0 | 15.0 | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 50 |
| AFG 405 M/S38 | S | 38 | 400 | 1.1/2" | M 52 x 2 | 32 | 79.4 | 36.5 | 96 | 16.0 | 17.5 | 5/8" x 2" | M 16 x 50 |

PN = nominālais spiediens

PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = cauruļes ārējais diametrs

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

*) L = 15,0 metriskajām skrūvēm; 13,5 UNC skrūvēm