



Spiediena sērija  
6000 psi  
Standarts  
DIN 3901 / 3902  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
SAE atloks ar ārējo vītņi  
Piegādes apjoms  
tikai starpelements  
Materiāls  
S355J2G3 (C22)  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena slodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru iespējams atrast cauruļu veidgabalu tehniskajā informācijā SAE J 518 C. Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

| Apzīmējums    | Sērija | Ø RAD<br>mm | PB 10.9<br>bar | Tipizmērs | A             | A1<br>mm | Ø B<br>mm | G1<br>mm | G2<br>mm | I<br>mm | L<br>mm | M collas          | M metr.   | L zemspv.                |
|---------------|--------|-------------|----------------|-----------|---------------|----------|-----------|----------|----------|---------|---------|-------------------|-----------|--------------------------|
| SFCE 6001 S16 | S      | 16          | 400            | 1/2"      | M 24 x<br>1.5 | 31.7     | 12        | 53.2     | 63       | 8.5     | 8.5     | 5/16" x<br>1.1/4" | M 8 x 30  | -                        |
| SFCE 6002 S16 | S      | 16          | 400            | 3/4"      | M 24 x<br>1.5 | 41.3     | 12        | 59.2     | 69       | 8.5     | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/2"  | M 10 x 35 | -                        |
| SFCE 6002 S20 | S      | 20          | 400            | 3/4"      | M 30 x<br>2   | 41.3     | 16        | 61.2     | 72       | 10.5    | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/2"  | M 10 x 35 | -                        |
| SFCE 6002 S25 | S      | 25          | 400            | 3/4"      | M 36 x<br>2   | 41.3     | 17        | 63.2     | 75       | 12.0    | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/2"  | M 10 x 35 | -                        |
| SFCE 6002 S30 | S      | 30          | 400            | 3/4"      | M 42 x<br>2   | 41.3     | 18        | 64.0     | 77       | 13.5    | 10.5    | 3/8" x<br>1.1/2"  | M 10 x 35 | -                        |
| SFCE 6003 S25 | S      | 25          | 400            | 1"        | M 36 x<br>2   | 47.6     | 20        | 72.2     | 84       | 12.0    | -       | 7/16" x<br>1.3/4" | M 12 x 45 | = pēc izvēle<br>vai 12,5 |
| SFCE 6003 S30 | S      | 30          | 400            | 1"        | M 42 x<br>2   | 47.6     | 24        | 74.0     | 87       | 13.5    | -       | 7/16" x<br>1.3/4" | M 12 x 45 | = pēc izvēle<br>vai 12,5 |
| SFCE 6004 S30 | S      | 30          | 400            | 1.1/4"    | M 42 x<br>2   | 54.0     | 25<br>30  | 79.2     | 92       | 13.5    | -       | 1/2" x<br>1.3/4"  | M 14 x 50 | = pēc izvēle<br>vai 14,5 |
| SFCE 6004 S38 | S      | 38          | 350            | 1.1/4"    | M 52 x<br>2   | 54.0     | 30        | 83.2     | 98       | 16.0    | -       | 1/2" x<br>1.3/4"  | M 14 x 50 | = pēc izvēle<br>vai 14,5 |
| SFCE 6005 S38 | S      | 38          | 350            | 1.1/2"    | M 52 x<br>2   | 63.5     | 30        | 89.2     | 104      | 16.0    | 16.7    | 1/2" x<br>1.3/4"  | M 16 x 55 | -                        |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā