

AFG M M (3000 / 6000 PSI)

SAE atloks ar ārējo vītņi



Standarts
DIN 3901 / 3902
Konstrukcija
Taisna
Modelis
SAE atloks ar ārējo vītņi
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena slodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru iespējams atrast cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā SAE J 518 C.

Produkts

Apzīmējums	Spiediena sērija	Sērija	Ø RAD mm	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G1 mm	G2 mm	H mm	I mm	L mm
AFG 80 M/L 15 M	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M 22 x 1.5	12	38.1	54	17.5	46	52	60	13	7.0	9.0
AFG 100 M/L 22 M	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M 30 x 2	19	47.6	65	22.2	50	60	69	14	7.5	11.5
AFG 100 M/S 20 M	3000 PSI	S	20	345	3/4"	M 30 x 2	16	47.6	65	22.2	50	60	73	14	10.5	11.5
AFG 102 M/L 22 M	3000 PSI	L	22	160	1"	M 30 x 2	19	52.4	70	26.2	55	63	72	16	7.5	11.5
AFG 102 M/L 28 M	3000 PSI	L	28	160	1"	M 36 x 2	24	52.4	70	26.2	55	63	72	16	7.5	11.5
AFG 102 M/S 20 M	3000 PSI	S	20	315	1"	M 30 x 2	16	52.4	70	26.2	55	63	76	16	10.5	11.5
AFG 102 M/S 25 M	3000 PSI	S	25	315	1"	M 36 x 2	20	52.4	70	26.2	55	63	75	16	12.0	11.5
AFG 104 M/L 28 M	3000 PSI	L	28	160	1.1/4"	M 36 x 2	24	58.7	79	30.2	68	65	74	14	7.5	11.5
AFG 104 M/L 35 M	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M 45 x 2	29	58.7	79	30.2	68	65	76	14	10.5	11.5
AFG 104 M/S 30 M	3000 PSI	S	30	250	1.1/4"	M 42 x 2	25	58.7	79	30.2	68	65	78	14	13.5	11.5
AFG 106 M/L 42 M	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M 52 x 2	36	69.9	94	35.7	78	70	82	16	11.0	13.5
AFG 106 M/S 38 M	3000 PSI	S	38	200	1.1/2"	M 52 x 2	32	69.9	94	35.7	78	70	85	16	16.0	13.5
AFG 401 M/S 16 M	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M 24 x 1.5	12	40.5	56	18.2	48	60	70	16	8.5	9.0
AFG 402 M/S 25 M	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M 36 x 2	19	50.8	71	23.8	60	73	85	19	12.0	11.5
AFG 403 M/S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1"	M 42 x 2	25	57.2	81	27.8	70	82	95	24	13.5	13.0
AFG 404 M/S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1.1/4"	M 42 x 2	25	66.7	95	31.8	78	92	106	27	13.5	15.0
AFG 404 M/S 38 M	6000 PSI	S	38	400	1.1/4"	M 52 x 2	29	66.7	95	31.8	78	92	107	27	16.0	15.0
AFG 405 M/S 38 M	6000 PSI	S	38	400	1.1/2"	M 52 x 2	32	79.4	113	36.5	95	96	111	30	16.0	17.5

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = cauruļes ārējais diametrs

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

