

# AFG M U (3000 / 6000 PSI)

SAE atloks ar ārējo vītņi

Standarts  
DIN 3901 / 3902  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
SAE atloks ar ārējo vītņi  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu



## Norādot

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena slodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru iespējams atrast cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā SAE J 518 C.

## Produkts

| Apzīmējums       | Spiediena sērija | Sērija | Ø RAD mm | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A          | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G1 mm | G2 mm | H mm | I mm | L mm | M            |
|------------------|------------------|--------|----------|-------------|-----------|------------|--------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|--------------|
| AFG 80 M/L 15 U  | 3000 PSI         | L      | 15       | 315         | 1/2"      | M 22 x 1.5 | 12     | 38.1 | 54   | 17.5 | 46   | 52    | 60    | 13   | 7.0  | 9.0  | 5/16<br>1.1/ |
| AFG 100 M/L 22 U | 3000 PSI         | L      | 22       | 160         | 3/4"      | M 30 x 2   | 19     | 47.6 | 65   | 22.2 | 50   | 60    | 69    | 14   | 7.5  | 11.5 | 3/8"<br>1.1/ |
| AFG 100 M/S 20 U | 3000 PSI         | S      | 20       | 345         | 3/4"      | M 30 x 2   | 16     | 47.6 | 65   | 22.2 | 50   | 60    | 73    | 14   | 10.5 | 11.5 | 3/8"<br>1.1/ |
| AFG 102 M/L 28 U | 3000 PSI         | L      | 28       | 160         | 1"        | M 36 x 2   | 24     | 52.4 | 70   | 26.2 | 55   | 63    | 72    | 16   | 7.5  | 11.5 | 3/8"<br>1.1/ |
| AFG 102 M/S 20 U | 3000 PSI         | S      | 20       | 315         | 1"        | M 30 x 2   | 16     | 52.4 | 70   | 26.2 | 55   | 63    | 76    | 16   | 10.5 | 11.5 | 3/8"<br>1.1/ |
| AFG 102 M/S 25 U | 3000 PSI         | S      | 25       | 315         | 1"        | M 36 x 2   | 20     | 52.4 | 70   | 26.2 | 55   | 63    | 75    | 16   | 12.0 | 11.5 | 3/8"<br>1.1/ |
| AFG 104 M/L 28 U | 3000 PSI         | L      | 28       | 160         | 1.1/4"    | M 36 x 2   | 24     | 58.7 | 79   | 30.2 | 68   | 65    | 74    | 14   | 7.5  | 11.5 | 7/16<br>1.1/ |
| AFG 104 M/L 35 U | 3000 PSI         | L      | 35       | 160         | 1.1/4"    | M 45 x 2   | 29     | 58.7 | 79   | 30.2 | 68   | 65    | 76    | 14   | 10.5 | 11.5 | 7/16<br>1.1/ |
| AFG 104 M/S 30 U | 3000 PSI         | S      | 30       | 250         | 1.1/4"    | M 42 x 2   | 25     | 58.7 | 79   | 30.2 | 68   | 65    | 78    | 14   | 13.5 | 11.5 | 7/16<br>1.1/ |
| AFG 106 M/L 42 U | 3000 PSI         | L      | 42       | 160         | 1.1/2"    | M 52 x 2   | 36     | 69.9 | 94   | 35.7 | 78   | 70    | 82    | 16   | 11.0 | 13.5 | 1/2"<br>1.1/ |
| AFG 106 M/S 38 U | 3000 PSI         | S      | 38       | 200         | 1.1/2"    | M 52 x 2   | 32     | 69.9 | 94   | 35.7 | 78   | 70    | 85    | 16   | 16.0 | 13.5 | 1/2"<br>1.1/ |
| AFG 401 M/S 16 U | 6000 PSI         | S      | 16       | 400         | 1/2"      | M 24 x 1.5 | 12     | 40.5 | 56   | 18.2 | 48   | 60    | 70    | 16   | 8.5  | 9.0  | 5/16<br>1.1/ |
| AFG 402 M/S 25 U | 6000 PSI         | S      | 25       | 400         | 3/4"      | M 36 x 2   | 19     | 50.8 | 71   | 23.8 | 60   | 73    | 85    | 19   | 12.0 | 11.5 | 3/8"<br>1.1/ |
| AFG 403 M/S 30 U | 6000 PSI         | S      | 30       | 400         | 1"        | M 42 x 2   | 25     | 57.2 | 81   | 27.8 | 70   | 82    | 95    | 24   | 13.5 | 13.0 | 7/16<br>1.3/ |
| AFG 404 M/S 30 U | 6000 PSI         | S      | 30       | 400         | 1.1/4"    | M 42 x 2   | 25     | 66.7 | 95   | 31.8 | 78   | 92    | 106   | 27   | 13.5 | 13.5 | 1/2"<br>1.3/ |
| AFG 404 M/S 38 U | 6000 PSI         | S      | 38       | 400         | 1.1/4"    | M 52 x 2   | 29     | 66.7 | 95   | 31.8 | 78   | 92    | 107   | 27   | 16.0 | 13.5 | 1/2"<br>1.3/ |
| AFG 405 M/S 38 U | 6000 PSI         | S      | 38       | 400         | 1.1/2"    | M 52 x 2   | 32     | 79.4 | 113  | 36.5 | 95   | 96    | 111   | 30   | 16.0 | 17.5 | 5/8"         |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = cauruļes ārējais diametrs

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā