

SFCE U (3000 / 6000 PSI)

SAE atloks ar ārējo vītņi



Standarts
DIN 3901 / 3902
Konstrukcija
Taisna
Modelis
SAE atloks ar ārējo vītņi
Piegādes apjoms
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu, uzgriezni un griešanas gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (C22)
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena slodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru iespējams atrast cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā SAE J 518 C.

Produkts

Apzīmējums	Spiediena sērija	Sērija	Ø RAD mm	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	A1 mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G1 mm	G2 mm	I mm	L mm	M collas	SW mm	L z p
SFCE 3001 L 15 U	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M 22 x 1.5	30.2	16 20	38.1	54	17.5	45.6	48.2	56	7.0	8.7	5/16" x 1.1/4"	24	-
SFCE 3002 L 18 U	3000 PSI	L	18	315	3/4"	M 26 x 1,5	38.1	15 20	47.6	65	22.2	51.8	53.2	62	7.5	10.7	3/8" x 1.1/2"	30	-
SFCE 3002 L 22 U	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M 30 x 2	38.1	19	47.6	65	22.2	51.8	53.2	62	7.5	10.7	3/8" x 1.1/2"	30	-
SFCE 3002 L 28 U	3000 PSI	L	28	160	3/4"	M 36 x 2	38.1	19	47.6	65	22.2	51.8	53.2	62	7.5	10.7	3/8" x 1.1/2"	30	-
SFCE 3003 L 28 U	3000 PSI	L	28	160	1"	M 36 x 2	44.4	24	52.4	70	26.2	58.4	54.2	65	7.5	10.7	3/8" x 1.1/2"	36	-
SFCE 3004 L 28 U	3000 PSI	L	28	160	1.1/4"	M 36 x 2	50.8	22	58.7	79	30.2	72.6	58.6	67	7.5	13.0	7/16" x 1.1/2"	36	-
SFCE 3004 L 35 U	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M 45 x 2	50.8	30 32	58.7	79	30.2	72.6	58.2	69	10.5	13.0	7/16" x 1.1/2"	41	-
SFCE 3005 L 42 U	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M 52 x 2	60.3	36	69.9	94	35.7	82.2	64.2	76	11.0	13.5	1/2" x 1.1/2"	46	-
SFCE 3001 S 16 U	3000 PSI	S	16	350	1/2"	M 24 x 1.5	30.2	13	38.1	54	17.5	45.6	50.2	60	8.5	8.7	5/16" x 1.1/4"	24	-
SFCE 3002 S 20 U	3000 PSI	S	20	350	3/4"	M 30 x 2	38.1	16 20	47.6	65	22.2	51.8	57.2	68	10.5	10.7	3/8" x 1.1/2"	30	-
SFCE 3002 S 25 U	3000 PSI	S	25	350	3/4"	M 36 x 2	38.1	17	47.6	65	22.2	51.8	57.2	69	12.0	10.7	3/8" x 1.1/2"	30	-
SFCE 3003 S 25 U	3000 PSI	S	25	315	1"	M 36 x 2	44.4	20	52.4	70	26.2	58.4	58.2	70	12.0	10.7	3/8" x 1.1/2"	36	-
SFCE 3003 S 30 U	3000 PSI	S	30	315	1"	M 42 x 2	44.4	24	52.4	70	26.2	58.4	63.2	76	13.5	10.7	3/8" x 1.1/2"	36	-
SFCE 3004 S 25 U	3000 PSI	S	25	250	1.1/4"	M 36 x 2	50.8	20 27	58.7	79	30.2	72.6	60.2	72	12.0	13.0	7/16" x 1.1/2"	41	-
SFCE 3004 S 30 U	3000 PSI	S	30	250	1.1/4"	M 42 x 2	50.8	25 28	58.7	79	30.2	72.6	62.2	75	13.5	13.0	7/16" x 1.1/2"	41	-
SFCE 3004 S 38 U	3000 PSI	S	38	250	1.1/4"	M 52 x 2	50.8	28	58.7	79	30.2	72.6	66.6	81	16.0	13.0	7/16" x 1.1/2"	46	-
SFCE 3005 S 38 U	3000 PSI	S	38	200	1.1/2"	M 52 x 2	60.3	32	69.9	94	35.7	82.2	70.2	85	16.0	13.5	1/2" x 1.1/2"	46	-
SFCE 6001 S 16 U	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M 24 x 1.5	31.7	12	40.5	56	18.2	47.2	53.2	63	8.5	8.5	5/16" x 1.1/4"	24	-

Apzīmējums	Spiediena sērija	Sērija	Ø RAD mm	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	A1 mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G1 mm	G2 mm	I mm	L mm	M collas	SW mm	L z p
SFCE 6002 S 16 U	6000 PSI	S	16	400	3/4"	M 24 x 1.5	41.3	12	50.8	71	23.8	60.0	59.2	69	8.5	10.5	3/8" x 1.1/2"	30	-
SFCE 6002 S 20 U	6000 PSI	S	20	400	3/4"	M 30 x 2	41.3	16	50.8	71	23.8	60.0	61.2	72	10.5	10.5	3/8" x 1.1/2"	30	-
SFCE 6002 S 25 U	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M 36 x 2	41.3	17	50.8	71	23.8	60.0	63.2	75	12.0	10.5	3/8" x 1.1/2"	30	-
SFCE 6002 S 30 U	6000 PSI	S	30	400	3/4"	M 42 x 2	41.3	18	50.8	71	23.8	60.0	64.0	77	13.5	10.5	3/8" x 1.1/2"	36	-
SFCE 6003 S 25 U	6000 PSI	S	25	400	1"	M 36 x 2	47.6	20	57.2	81	27.8	69.6	72.2	84	12.0	-	7/16" x 1.3/4"	41	= pēc izvēle vai 1
SFCE 6003 S 30 U	6000 PSI	S	30	400	1"	M 42 x 2	47.6	24	57.2	81	27.8	69.6	74.0	87	13.5	-	7/16" x 1.3/4"	41	= pēc izvēle vai 1
SFCE 6004 S 30 U	6000 PSI	S	30	400	1.1/4"	M 42 x 2	54.0	25 30	66.7	95	31.8	77.2	79.2	92	13.5	-	1/2" x 1.3/4"	41	= pēc izvēle vai 1
SFCE 6004 S 38 U	6000 PSI	S	38	350	1.1/4"	M 52 x 2	54.0	30	66.7	95	31.8	77.2	83.2	98	16.0	-	1/2" x 1.3/4"	46	= pēc izvēle vai 1
SFCE 6005 S 38 U	6000 PSI	S	38	350	1.1/2"	M 52 x 2	63.5	30	79.4	113	36.5	95.0	89.2	104	16.0	16.7	1/2" x 1.3/4"	46	-

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Ø = caurules ārējais diametrs

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā