



Spiediena sērija  
3000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Ieskrūvējams SAE atloks  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
tikai atloks  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte! Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

| Apzīmējums         | PB 10.9<br>bar | Tipizmērs | A            | Ø B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | L<br>mm | M collas       | M metr.   |
|--------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|-----------|
| AFS 80 G 3/8       | 350            | 1/2"      | G 3/8" -19   | 13        | 38.1    | 54      | 17.5    | 46      | 36      | 16      | 9.0     | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30  |
| AFS 80 G 1/2       | 350            | 1/2"      | G 1/2" -14   | 13        | 38.1    | 54      | 17.5    | 46      | 36      | 16      | 9.0     | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30  |
| AFS 100 G 1/2      | 350            | 3/4"      | G 1/2" -14   | 13        | 47.6    | 65      | 22.2    | 50      | 36      | 18      | 11.0    | 3/8" x 1.1/2"  | M 10 x 35 |
| AFS 100 G 3/4      | 350            | 3/4"      | G 3/4" -14   | 19        | 47.6    | 65      | 22.2    | 50      | 36      | 18      | 11.0    | 3/8" x 1.1/2"  | M 10 x 35 |
| AFS 102 G 1/2      | 315            | 1"        | G 1/2" -14   | 13        | 52.4    | 70      | 26.2    | 55      | 38      | 18      | 11.0    | 3/8" x 1.1/2"  | M 10 x 35 |
| AFS 102 G 3/4      | 315            | 1"        | G 3/4" -14   | 19        | 52.4    | 70      | 26.2    | 55      | 35      | 21      | 11.0    | 3/8" x 1.1/2"  | M 10 x 35 |
| AFS 102 G 1        | 315            | 1"        | G 1" -11     | 25        | 52.4    | 70      | 26.2    | 55      | 38      | 18      | 11.0    | 3/8" x 1.1/2"  | M 10 x 35 |
| AFS 104 G 3/4      | 250            | 1.1/4"    | G 3/4" -14   | 19        | 58.7    | 79      | 30.2    | 68      | 41      | 21      | 11.5    | 7/16" x 1.1/2" | M 10 x 40 |
| AFS 104 G 1 M10    | 250            | 1.1/4"    | G 1" -11     | 25        | 58.7    | 81      | 30.2    | 65      | 42      | 25      | 11.5    | -              | M 10 x 40 |
| AFS 104 G 1 M12    | 250            | 1.1/4"    | G 1" -11     | 25        | 58.7    | 81      | 30.2    | 65      | 42      | 25      | 13.0    | -              | M 12 x 40 |
| AFS 104 G1 1/4 M10 | 250            | 1.1/4"    | G 1.1/4" -11 | 32        | 58.7    | 79      | 30.2    | 68      | 41      | 21      | 11.5    | -              | M 10 x 40 |
| AFS 104 G1 1/4 M12 | 250            | 1.1/4"    | G 1.1/4" -11 | 32        | 58.7    | 79      | 30.2    | 68      | 41      | 21      | 13.0    | -              | M 12 x 40 |
| AFS 106 G 3/4      | 200            | 1.1/2"    | G 3/4" -14   | 19        | 69.9    | 93      | 35.7    | 78      | 45      | 25      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 106 G 1        | 200            | 1.1/2"    | G 1" -11     | 25        | 69.9    | 93      | 35.7    | 78      | 45      | 25      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 106 G 1 1/4    | 200            | 1.1/2"    | G 1.1/4" -11 | 32        | 69.9    | 95      | 35.7    | 78      | 45      | 27      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 106 G 1 1/2    | 200            | 1.1/2"    | G 1.1/2" -11 | 38        | 69.9    | 93      | 35.7    | 78      | 45      | 25      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 108 G 1        | 200            | 2"        | G 1" -11     | 25        | 77.8    | 102     | 42.9    | 90      | 45      | 25      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 108 G 1 1/4    | 200            | 2"        | G 1.1/4" -11 | 32        | 77.8    | 102     | 42.9    | 90      | 45      | 25      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 108 G 1 1/2    | 200            | 2"        | G 1.1/2" -11 | 38        | 77.8    | 102     | 42.9    | 90      | 45      | 25      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 108 G 2        | 200            | 2"        | G 2" -11     | 51        | 77.8    | 102     | 42.9    | 90      | 45      | 25      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 110 G 1 1/2    | 160            | 2.1/2"    | G 1.1/2" -11 | 38        | 88.9    | 114     | 50.8    | 105     | 50      | 25      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 110 G 2        | 160            | 2.1/2"    | G 2" -11     | 51        | 88.9    | 114     | 50.8    | 105     | 50      | 25      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 110 G 2 1/2    | 160            | 2.1/2"    | G 2.1/2" -11 | 63        | 88.9    | 114     | 50.8    | 105     | 50      | 25      | 13.5    | 1/2" x 1.3/4"  | M 12 x 45 |
| AFS 112 G 2 1/2    | 138            | 3"        | G 2.1/2" -11 | 63        | 106.4   | 134     | 61.9    | 124     | 50      | 27      | 17.5    | 5/8" x 2"      | M 16 x 50 |
| AFS 112 G 3        | 138            | 3"        | G 3" -11     | 73        | 106.4   | 134     | 61.9    | 124     | 50      | 27      | 17.5    | 5/8" x 2"      | M 16 x 50 |
| AFS 114 G 3        | 35             | 3.1/2"    | G 3" -11     | 73        | 120.7   | 152     | 69.9    | 136     | 48      | 27      | 17.5    | 5/8" x 2"      | M 16 x 50 |
| AFS 114 G 3 1/2    | 35             | 3.1/2"    | G 3.1/2" -11 | 89        | 120.7   | 152     | 69.9    | 136     | 48      | 27      | 17.5    | 5/8" x 2"      | M 16 x 50 |
| AFS 116 G 3 1/2    | 35             | 4"        | G 3.1/2" -11 | 89        | 130.2   | 162     | 77.8    | 146     | 48      | 27      | 17.5    | 5/8" x 2"      | M 16 x 50 |
| AFS 116 G 4        | 35             | 4"        | G 4" -11     | 99        | 130.2   | 162     | 77.8    | 146     | 48      | 27      | 17.5    | 5/8" x 2"      | M 16 x 50 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens