



Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Ieskrūvējams SAE atloks  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	Spiediena sērija	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	M collas
AFS 80 N 1/2 U	3000 PSI	350	1/2"	NPT 1/2" -14	13	38.1	54	17.5	46	36	16	19	9.0	5/16" x 1.1/4"
AFS 80 N 3/8 U	3000 PSI	350	1/2"	NPT 3/8" -18	13	38.1	54	17.5	46	36	16	19	9.0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 N 1/2 U	3000 PSI	350	3/4"	NPT 1/2" -14	13	47.6	65	22.2	50	36	18	19	11.0	3/8" x 1.1/2"
AFS 100 N 3/4 U	3000 PSI	350	3/4"	NPT 3/4" -14	19	47.6	65	22.2	50	36	18	19	11.0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 N 3/4 U	3000 PSI	315	1"	NPT 3/4" -14	19	52.4	70	26.2	55	35	21	19	11.0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 N 1 U	3000 PSI	315	1"	NPT 1" -11,5	25	52.4	70	26.2	55	38	18	22	11.0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 N 1 U	3000 PSI	250	1.1/4"	NPT 1" -11,5	25	58.7	81	30.2	65	42	25	22	11.5	7/16" x 1.1/2"
AFS 104 N 1 1/4 U	3000 PSI	250	1.1/4"	M 6 x 1 K	32	58.7	79	30.2	68	41	21	22	11.5	7/16" x 1.1/2"
AFS 106 N 1 1/4 U	3000 PSI	200	1.1/2"	M 6 x 1 K	32	69.9	95	35.7	78	45	27	24	13.5	1/2" x 1.3/4"
AFS 106 N 1 1/2 U	3000 PSI	200	1.1/2"	NPT 1.1/2"	38	69.9	93	35.7	78	45	25	24	13.5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 N 1 1/2 U	3000 PSI	200	2"	NPT 1.1/2"	38	77.8	102	42.9	90	45	25	26	13.5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 N 2 U	3000 PSI	200	2"	NPT 2" -11,5	51	77.8	102	42.9	90	45	25	30	13.5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 N 2 1/2 U	3000 PSI	160	2.1/2"	NPT 2.1/2" -11,5	63	88.9	114	50.8	105	50	25	30	13.5	1/2" x 1.3/4"
AFS 112 N U	3000 PSI	138	3"	NPT 3" -11,5	73	106.4	134	61.9	124	50	27	34	17.5	5/8" x 2"
AFS 114 N U	3000 PSI	35	3.1/2"	NPT 3.1/2" -11,5	89	120.7	152	69.9	136	48	27	34	17.5	5/8" x 2"
AFS 116 N U	3000 PSI	35	4"	NPT 4" -11,5	99	130.2	162	77.8	146	48	27	34	17.5	5/8" x 2"
AFS 401 N U	6000 PSI	400	1/2"	NPT 1/2" -14	13	40.5	54	18.2	46	36	16	19	9.0	5/16" x 1.1/4"
AFS 401 N 3/8 U	6000 PSI	400	1/2"	NPT 3/8" -18	13	40.5	54	18.2	46	36	16	19	9.0	5/16" x 1.1/4"
AFS 402 N U	6000 PSI	400	3/4"	NPT 3/4" -14	19	50.8	71	23.8	55	35	21	22	11.0	3/8" x 1.1/2"
AFS 402 N 1/2 U	6000 PSI	400	3/4"	NPT 1/2" -14	13	50.8	71	23.8	55	35	21	22	11.0	3/8" x 1.1/2"
AFS 403 N U	6000 PSI	400	1"	NPT 1" -11,5	25	57.2	81	27.8	65	42	25	24	13.0	7/16" x 1.3/4"
AFS 403 N 3/4 U	6000 PSI	400	1"	NPT 3/4" -14	19	57.2	81	27.8	65	42	25	24	13.0	7/16" x 1.3/4"
AFS 404 N U	6000 PSI	400	1.1/4"	M 6 x 1 K	32	66.7	95	31.8	78	45	27	25	13.5	1/2" x 1.3/4"
AFS 404 N 1 U	6000 PSI	400	1.1/4"	NPT 1" -11,5	25	66.7	95	31.8	78	45	27	25	13.5	1/2" x 1.3/4"
AFS 405 N U	6000 PSI	400	1.1/2"	NPT 1.1/2"	38	79.4	112	36.5	94	50	30	28	17.0	5/8" x 2"
AFS 405 N 1 1/4 U	6000 PSI	400	1.1/2"	M 6 x 1 K	32	79.4	112	36.5	94	50	30	28	17.0	5/8" x 2"
AFS 406 N U	6000 PSI	400	2"	NPT 2" -11,5	51	96.8	134	44.5	114	65	37	30	21.0	3/4" x 2.1/2"
AFS 406 N 1 1/2 U	6000 PSI	400	2"	NPT 1.1/2"	38	96.8	134	44.5	114	65	37	30	21.0	3/4" x 2.1/2"

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens