



Blīvējuma veids 1
74° iekšējais konuss
Savienojums 1
UN/UNF iekšējās vītnes
Blīvējuma veids 2
plakanais blīvējums
Savienojums 2
BSP iekšējā vītne, cilindriska
Modelis
Uzmavuzgrieznis
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	L1 mm	SW mm	L2 mm
UEM AJ 04 IR	7/16"-20 UNF	G 1/4" -19	29	19	-
UEM AJ 05 IR 04	1/2"-20 UNF	G 1/4" -19	29	19	-
UEM AJ 06 IR 04	9/16"-18 UNF	G 1/4" -19	29	19	-
UEM AJ 06 IR	9/16"-18 UNF	G 3/8" -19	29	19	-
UEM AJ 08 IR 04	3/4" -16 UNF	G 1/4" -19	32	22	-
UEM AJ 08 IR	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	32	22	-
UEM AJ 10 IR 04	7/8" -14 UNF	G 1/4" -19	32	27	-
UEM AJ 10 IR 08	7/8" -14 UNF	G 1/2" -14	32	27	-
UEM AJ 12 IR 04	1.1/16" -12 UN	G 1/4" -19	-	32	13
UEM AJ 12 IR	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	-	32	13
UEM AJ 14 IR 04	1.3/16" -12 UN	G 1/4" -19	-	36	19
UEM AJ 16 IR 04	1.5/16" -12 UN	G 1/4" -19	-	41	20
UEM AJ 16 IR	1.5/16" -12 UN	G 1" -11	-	41	20
UEM AJ 20 IR 04	1.5/8" -12 UN	G 1/4" -19	-	50	20
UEM AJ 24 IR 04	1.7/8" -12 UN	G 1/4" -19	-	60	24

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums