

AFS T U (3000 / 6000 PSI)

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA

Ieskrūvējams SAE atloks, UN/UNF



Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Ieskrūvējams SAE atloks
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

| Apzīmējums | Spiediena sērija | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | L mm | M collas |
|-------------|------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| AFS 80 T U | 3000 PSI | 350 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 13 | 38.1 | 54 | 17.5 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 100 T U | 3000 PSI | 350 | 3/4" | UNF 1,1/16" - 12 | 19 | 47.6 | 65 | 22.3 | 50 | 36 | 18 | 23 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 102 T U | 3000 PSI | 315 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 25 | 52.4 | 70 | 26.2 | 55 | 38 | 18 | 23 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 104 T U | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 32 | 58.7 | 79 | 30.2 | 68 | 41 | 21 | 23 | 11.5 | 7/16" x 1.1/2" |
| AFS 106 T U | 3000 PSI | 200 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 38 | 69.9 | 93 | 35.7 | 78 | 45 | 25 | 23 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 401 T U | 6000 PSI | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 13 | 40.5 | 54 | 18.2 | 46 | 36 | 16 | 17 | 9.0 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFS 402 T U | 6000 PSI | 400 | 3/4" | UNF 1,1/16" - 12 | 19 | 50.8 | 71 | 23.8 | 55 | 35 | 21 | 23 | 11.0 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFS 403 T U | 6000 PSI | 400 | 1" | UN 1.5/16" -12 | 25 | 57.2 | 81 | 27.8 | 65 | 42 | 25 | 23 | 13.0 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFS 404 T U | 6000 PSI | 400 | 1.1/4" | UN 1.5/8" -12 | 32 | 66.7 | 95 | 31.8 | 78 | 45 | 27 | 23 | 13.5 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFS 405 T U | 6000 PSI | 400 | 1.1/2" | UN 1.7/8" -12 | 38 | 79.4 | 112 | 36.5 | 94 | 50 | 30 | 23 | 17.0 | 5/8" x 2" |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens