



Spiediena sērija  
3000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Papildinājums modelim  
ND 40  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Piemetināma SAE kopa  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
tikai atloks  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!  
Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	Caurule	A mm	B1 mm	B2 mm	G mm	C mm	E mm	H mm	L mm	M collas	M metr.
AFS 80 STRE 21.3	350	1/2"	21.3 x 2.6	22	16.0	13	35.0	38.1	17.5	16.0	9.0	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30
AFS 100 STRE 26.9	350	3/4"	26.9 x 2.6	28	21.5	19	36.0	47.6	22.3	18.0	11.0	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35
AFS 102 STRE 33.7	315	1"	33.7 x 3.2	35	27.0	25	38.0	52.4	26.2	18.0	11.0	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35
AFS 104 STRE 42.2	250	1.1/4"	42.4 x 3.2	43	36.0	31	41.0	58.7	30.2	21.0	11.5	7/16" x 1.1/2"	M 10 x 40
AFS 106 STRE 48.3	200	1.1/2"	48.3 x 3.2	49	42.0	38	44.0	69.9	35.7	25.0	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 45
AFS 108 STRE 48.3	200	2"	48.3 x 3.2	49	42.0	42	45.0	77.8	42.9	25.0	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 45
AFS 108 STRE 60.3	200	2"	60.3 x 3.6	61	53.0	49	45.0	77.8	42.9	25.0	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 45
AFS 110 STRE 60.3	160	2.1/2"	60.3 x 3.6	61	53.0	53	50.0	88.9	50.8	25.0	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 45
AFS 110 STRE 76.1	160	2.1/2"	76.1 x 3.6	77	70.0	62	50.0	88.9	50.8	25.0	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 45
AFS 112 STRE 88.9	138	3"	88.9 x 3.6	90	82.0	74	51.0	106.4	61.9	26.0	17.5	5/8" x 2"	M 16 x 50
AFS 114 STRE 76.1	35	3.1/2"	76.1 x 3.6	77	70.0	70	48.0	120.7	69.9	26.0	17.5	5/8" x 2"	M 16 x 50
AFS 114 STRE 88.9	35	3.1/2"	88.9 x 3.6	90	82.0	82	48.0	120.7	69.9	26.0	17.5	5/8" x 2"	M 16 x 50
AFS 116 STRE 114.3	35	4"	114 x 3.6	115	107.0	102	48.0	130.2	77.8	26.0	17.5	5/8" x 2"	M 16 x 50
AFS 116 STRE 88.9	35	4"	88.9 x 3.6	90	82.0	82	48.0	130.2	77.8	26.0	17.5	5/8" x 2"	M 16 x 50
AFS 118 STRE 139.7 *	35	5"	139.7 x 4	131	120.0	131	28.0	152.4	92.1	28.0	17.5	5/8" x 2"	M 16 x 55

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

\*) AFS 118 STRE 139.7: Izpildījums - plakana atloks iemetināšanai.