


Piemetināma SAE kopa



Spiediena sērija
3000 psi
Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Papildinājums modelim
ND 40
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Piemetināma SAE kopa
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	Caurule	A mm	B1 mm	B2 mm	G mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M metr.
AFS 80 STRE 21.3 M	350	1/2"	21.3 x 2.6	22	16.0	13	35.0	38.1	54	17.5	46	16.0	9.0	M 8 x 30
AFS 100 STRE 26.9 M	350	3/4"	26.9 x 2.6	28	21.5	19	36.0	47.6	65	50.0	50	18.0	11.0	M 10 x 35
AFS 102 STRE 33.7 M	315	1"	33.7 x 3.2	35	27.0	25	38.0	52.4	70	26.2	55	18.0	11.0	M 10 x 35
AFS 104 STRE 42.2 M	250	1.1/4"	42.4 x 3.2	43	36.0	31	41.0	58.7	79	30.2	68	21.0	11.5	M 10 x 40
AFS 106 STRE 48.3 M	200	1.1/2"	48.3 x 3.2	49	42.0	38	44.0	69.9	93	35.7	78	25.0	13.5	M 12 x 45
AFS 108 STRE 48.3 M	200	2"	48.3 x 3.2	49	42.0	42	45.0	77.8	102	42.9	90	25.0	13.5	M 12 x 45
AFS 108 STRE 60.3 M	200	2"	60.3 x 3.6	61	53.0	49	45.0	77.8	102	42.9	90	25.0	13.5	M 12 x 45
AFS 110 STRE 60.3 M	160	2.1/2"	60.3 x 3.6	61	53.0	53	50.0	88.9	114	50.8	105	25.0	13.5	M 12 x 45
AFS 110 STRE 76.1 M	160	2.1/2"	76.1 x 3.6	77	70.0	62	50.0	88.9	114	50.8	105	25.0	13.5	M 12 x 45
AFS 112 STRE 88.9 M	138	3"	88.9 x 3.6	90	82.0	74	51.0	106.4	134	61.9	124	26.0	17.5	M 16 x 50
AFS 114 STRE 76.1 M	35	3.1/2"	76.1 x 3.6	77	70.0	70	48.0	120.7	152	69.9	136	26.0	17.5	M 16 x 50
AFS 114 STRE 88.9 M	35	3.1/2"	88.9 x 3.6	90	82.0	82	48.0	120.7	152	69.9	136	26.0	17.5	M 16 x 50
AFS 116 STRE 114.3 M	35	4"	114 x 3.6	115	107.0	102	48.0	130.2	162	77.8	146	26.0	17.5	M 16 x 50
AFS 116 STRE 88.9 M	35	4"	88.9 x 3.6	90	82.0	82	48.0	130.2	162	77.8	146	26.0	17.5	M 16 x 50
AFS 118 STRE 139.7 M *	35	5"	139.7 x 4	131	120.0	131	28.0	152.4	190	92.1	170	28.0	17.5	M 16 x 55

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

*) AFS 118 STRE 139.7: Izpildījums - plakana atloks iemetināšanai.