

Piemetināma SAE kopa



Spiediena sērija  
3000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Papildinājums modelim  
ND 40  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
Piemetināma SAE kopa  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	Caurule	A mm	B1 mm	B2 mm	G mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M metr.
AFS 80 STRE 21.3 M	350	1/2"	21.3 x 2.6	22	16.0	13	35.0	38.1	54	17.5	46	16.0	9.0	M 8 x 30
AFS 100 STRE 26.9 M	350	3/4"	26.9 x 2.6	28	21.5	19	36.0	47.6	65	50.0	50	18.0	11.0	M 10 x 35
AFS 102 STRE 33.7 M	315	1"	33.7 x 3.2	35	27.0	25	38.0	52.4	70	26.2	55	18.0	11.0	M 10 x 35
AFS 104 STRE 42.2 M	250	1.1/4"	42.4 x 3.2	43	36.0	31	41.0	58.7	79	30.2	68	21.0	11.5	M 10 x 40
AFS 106 STRE 48.3 M	200	1.1/2"	48.3 x 3.2	49	42.0	38	44.0	69.9	93	35.7	78	25.0	13.5	M 12 x 45
AFS 108 STRE 48.3 M	200	2"	48.3 x 3.2	49	42.0	42	45.0	77.8	102	42.9	90	25.0	13.5	M 12 x 45
AFS 108 STRE 60.3 M	200	2"	60.3 x 3.6	61	53.0	49	45.0	77.8	102	42.9	90	25.0	13.5	M 12 x 45
AFS 110 STRE 60.3 M	160	2.1/2"	60.3 x 3.6	61	53.0	53	50.0	88.9	114	50.8	105	25.0	13.5	M 12 x 45
AFS 110 STRE 76.1 M	160	2.1/2"	76.1 x 3.6	77	70.0	62	50.0	88.9	114	50.8	105	25.0	13.5	M 12 x 45
AFS 112 STRE 88.9 M	138	3"	88.9 x 3.6	90	82.0	74	51.0	106.4	134	61.9	124	26.0	17.5	M 16 x 50
AFS 114 STRE 76.1 M	35	3.1/2"	76.1 x 3.6	77	70.0	70	48.0	120.7	152	69.9	136	26.0	17.5	M 16 x 50
AFS 114 STRE 88.9 M	35	3.1/2"	88.9 x 3.6	90	82.0	82	48.0	120.7	152	69.9	136	26.0	17.5	M 16 x 50
AFS 116 STRE 114.3 M	35	4"	114 x 3.6	115	107.0	102	48.0	130.2	162	77.8	146	26.0	17.5	M 16 x 50
AFS 116 STRE 88.9 M	35	4"	88.9 x 3.6	90	82.0	82	48.0	130.2	162	77.8	146	26.0	17.5	M 16 x 50
AFS 118 STRE 139.7 M *	35	5"	139.7 x 4	131	120.0	131	28.0	152.4	190	92.1	170	28.0	17.5	M 16 x 55

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

\*) AFS 118 STRE 139.7: Izpildījums - plakana atloks iemetināšanai.