



Spiediena sērija
3000 psi
Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
Taisna
Modelis
SAE atloku savienotājs ar piemērināmu kopu
Stiprinājums
ar metrisko skrūvju komplektu
Piegādes apjoms
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	Caurule	A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M collas	M metr.	M metr. zems
DSFS 3001-16	350	1/2"	16 x 2	16.0	12.0	38.1	54	17.5	45.6	82	8.5	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30	-
DSFS 3001-21.3	350	1/2"	21.3 x 4.7	22.0	15.5	38.1	54	17.5	45.6	82	8.5	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30	-
DSFS 3002-25	350	3/4"	25 x 3	27.0	18.9	47.6	65	22.2	51.8	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 30	-
DSFS 3002-26.9	350	3/4"	26.9 x 3.9	27.0	18.9	47.6	65	22.2	51.8	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 30	-
DSFS 3003-28	315	1"	28 x 3	28.0	22.0	52.4	70	26.2	58.4	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-
DSFS 3003-30	315	1"	30 x 4	30.0	22.0	52.4	70	26.2	58.4	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-
DSFS 3003-33.7	315	1"	33.7 x 4.5	34.0	24.7	52.4	70	26.2	58.4	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-
DSFS 3003-38	315	1"	38 x 5	38.0	28.0	52.4	70	26.2	58.4	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-
DSFS 3004-38	250	1.1/4"	38 x 5	38.0	28.0	58.7	79	30.2	72.6	110	11.0	7/16" x 1.1/2"	*1	= pēc izvēles 30 vai M 12 x
DSFS 3004-42.4	250	1.1/4"	42.4 x 6.3	43.0	29.7	58.7	79	30.2	72.6	110	11.0	7/16" x 1.1/2"	*1	= pēc izvēles 30 vai M 12 x
DSFS 3005-38	200	1.1/2"	38 x 4	38.0	30.0	69.9	94	35.7	82.2	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3005-42	200	1.1/2"	42 x 5	42.0	32.0	69.9	94	35.7	82.2	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3005-45	200	1.1/2"	45 x 5	45.0	35.0	69.9	94	35.7	82.2	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3005-48.3	200	1.1/2"	48.3 x 7.1	49.0	34.0	69.9	94	35.7	82.2	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3006-55	200	2"	55 x 5	55.0	45.0	77.8	102	42.9	96.4	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3006-60.3	200	2"	60.3 x 8	60.3	44.0	77.8	102	42.9	96.4	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3007-65	160	2.1/2"	65 x 6	65.0	53.0	88.9	114	50.8	108.2	116	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 40	-

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	Caurule	A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M collas	M metr.	M metr. zems
DSFS 3007-70	160	2.1/2"	70 x 7.5	70.0	55.0	88.9	114	50.8	108.2	116	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 40	-
DSFS 3007-76.1	160	2.1/2"	76.1 x 7.1	74.0	62.0	88.9	114	50.8	108.2	116	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 40	-
DSFS 3008-80	138	3"	80 x 6	80.0	68.0	106.4	135	61.9	130.6	120	16.7	5/8" x 2"	M 16 x 45	-
DSFS 3008-88.9	138	3"	88.9 x 8	90.0	73.0	106.4	135	61.9	130.6	120	16.7	5/8" x 2"	M 16 x 45	-
DSFS 3009-100	35	3.1/2"	100 x 6	100.0	88.0	120.7	152	69.9	139.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 45	-
DSFS 3009-88.9	35	3.1/2"	88.9 x 8	90.0	73.0	120.7	152	69.9	139.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 45	-
DSFS 3010-110	35	4"	110 x 6	110.0	98.0	130.2	162	77.8	152.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 50	-
DSFS 3010-114.3	35	4"	114.3 x 8.8	115.0	96.7	130.2	162	77.8	152.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 50	-
DSFS 3011-133	35	5"	133 x 6.5	133.0	120.0	152.4	184	92.1	180.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 50	-
DSFS 3011-139.7	35	5"	139.7 x 10	140.0	120.0	152.4	184	92.1	180.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 50	-

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens