



Spiediena sērija  
3000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
SAE atloku savienotājs ar piemērināmu kopu  
Stiprinājums  
ar metrisko skrūvju komplektu  
Piegādes apjoms  
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	Caurule	A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M collas	M metr.	M metr. zems
DSFS 3001-16	350	1/2"	16 x 2	16.0	12.0	38.1	54	17.5	45.6	82	8.5	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30	-
DSFS 3001-21.3	350	1/2"	21.3 x 4.7	22.0	15.5	38.1	54	17.5	45.6	82	8.5	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30	-
DSFS 3002-25	350	3/4"	25 x 3	27.0	18.9	47.6	65	22.2	51.8	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 30	-
DSFS 3002-26.9	350	3/4"	26.9 x 3.9	27.0	18.9	47.6	65	22.2	51.8	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 30	-
DSFS 3003-28	315	1"	28 x 3	28.0	22.0	52.4	70	26.2	58.4	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-
DSFS 3003-30	315	1"	30 x 4	30.0	22.0	52.4	70	26.2	58.4	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-
DSFS 3003-33.7	315	1"	33.7 x 4.5	34.0	24.7	52.4	70	26.2	58.4	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-
DSFS 3003-38	315	1"	38 x 5	38.0	28.0	52.4	70	26.2	58.4	100	10.5	3/8" x 1.1/4"	M 10 x 35	-
DSFS 3004-38	250	1.1/4"	38 x 5	38.0	28.0	58.7	79	30.2	72.6	110	11.0	7/16" x 1.1/2"	*1	= pēc izvēles 30 vai M 12 x
DSFS 3004-42.4	250	1.1/4"	42.4 x 6.3	43.0	29.7	58.7	79	30.2	72.6	110	11.0	7/16" x 1.1/2"	*1	= pēc izvēles 30 vai M 12 x
DSFS 3005-38	200	1.1/2"	38 x 4	38.0	30.0	69.9	94	35.7	82.2	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3005-42	200	1.1/2"	42 x 5	42.0	32.0	69.9	94	35.7	82.2	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3005-45	200	1.1/2"	45 x 5	45.0	35.0	69.9	94	35.7	82.2	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3005-48.3	200	1.1/2"	48.3 x 7.1	49.0	34.0	69.9	94	35.7	82.2	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3006-55	200	2"	55 x 5	55.0	45.0	77.8	102	42.9	96.4	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3006-60.3	200	2"	60.3 x 8	60.3	44.0	77.8	102	42.9	96.4	114	13.5	1/2" x 1.1/2"	M 12 x 35	-
DSFS 3007-65	160	2.1/2"	65 x 6	65.0	53.0	88.9	114	50.8	108.2	116	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 40	-

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	Caurule	A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M collas	M metr.	M metr. zems
DSFS 3007-70	160	2.1/2"	70 x 7.5	70.0	55.0	88.9	114	50.8	108.2	116	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 40	-
DSFS 3007-76.1	160	2.1/2"	76.1 x 7.1	74.0	62.0	88.9	114	50.8	108.2	116	13.5	1/2" x 1.3/4"	M 12 x 40	-
DSFS 3008-80	138	3"	80 x 6	80.0	68.0	106.4	135	61.9	130.6	120	16.7	5/8" x 2"	M 16 x 45	-
DSFS 3008-88.9	138	3"	88.9 x 8	90.0	73.0	106.4	135	61.9	130.6	120	16.7	5/8" x 2"	M 16 x 45	-
DSFS 3009-100	35	3.1/2"	100 x 6	100.0	88.0	120.7	152	69.9	139.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 45	-
DSFS 3009-88.9	35	3.1/2"	88.9 x 8	90.0	73.0	120.7	152	69.9	139.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 45	-
DSFS 3010-110	35	4"	110 x 6	110.0	98.0	130.2	162	77.8	152.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 50	-
DSFS 3010-114.3	35	4"	114.3 x 8.8	115.0	96.7	130.2	162	77.8	152.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 50	-
DSFS 3011-133	35	5"	133 x 6.5	133.0	120.0	152.4	184	92.1	180.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 50	-
DSFS 3011-139.7	35	5"	139.7 x 10	140.0	120.0	152.4	184	92.1	180.0	120	17.0	5/8" x 2"	M 16 x 50	-

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens