



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
Savienojums 1
Metriskā ārējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Ieskrūvējama iemava
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	OR
GE HMO 10 HJ 04	M 10 x 1	7/16"-20 UNF	14	8.1 x 1.6
GE HMO 10 HJ 05	M 10 x 1	1/2"-20 UNF	14	8.1 x 1.6
GE HMO 12 HJ 04	M 12 x 1,5	7/16"-20 UNF	17	9.3 x 2.2
GE HMO 12 HJ 05	M 12 x 1,5	1/2"-20 UNF	17	9.3 x 2.2
GE HMO 14 HJ 05	M 14 x 1,5	1/2"-20 UNF	19	11.3 x 2.2
GE HMO 14 HJ 06	M 14 x 1,5	9/16"-18 UNF	19	11.3 x 2.2
GE HMO 14 HJ 08	M 14 x 1,5	3/4" -16 UNF	19	11.3 x 2.2
GE HMO 16 HJ 06	M 16 x 1,5	9/16"-18 UNF	22	13.3 x 2.2
GE HMO 16 HJ 08	M 16 x 1,5	3/4" -16 UNF	22	13.3 x 2.2
GE HMO 18 HJ 06	M 18 x 1,5	9/16"-18 UNF	24	15.3 x 2.2
GE HMO 18 HJ 08	M 18 x 1,5	3/4" -16 UNF	24	15.3 x 2.2
GE HMO 18 HJ 10	M 18 x 1,5	7/8" -14 UNF	24	15.3 x 2.2
GE HMO 22 HJ 10	M 22 x 1,5	7/8" -14 UNF	27	19.3 x 2.2
GE HMO 22 HJ 12	M 22 x 1,5	1.1/16" -12 UN	27	19.3 x 2.2
GE HMO 27 HJ 12	M 27 x 2	1.1/16" -12 UN	32	23.6 x 2.9
GE HMO 27 HJ 16	M 27 x 2	1.5/16" -12 UN	36	23.6 x 2.9
GE HMO 33 HJ 16	M 33 x 2	1.5/16" -12 UN	41	29.6 x 2.9
GE HMO 42 HJ 20	M 42 x 2	1.5/8" -12 UN	50	38.6 x 2.9
GE HMO 48 HJ 24	M 48 x 2	1.7/8" -12 UN	55	44.6 x 2.9

SW = uzgriežņu atslēgas platums