



Spiediena sērija
6000 psi
Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Piemetināma SAE kopa
Piegādes apjoms
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)

Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

| Apzīmējums | PB 10.9 bar | Tipizmērs | Caurule | A mm | Ø B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | L mm | M collas | M metr. | L zemsv. |
|-----------------|-------------------|-----------|-------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|-------------------------|
| SFS 6001-16 M | 400 | 1/2" | 16 x 2 | 16.0 | 12.0 | 40.5 | 56 | 18.2 | 47.2 | 34 | 8.5 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 | - |
| SFS 6001-21.3 M | 400 | 1/2" | 21.3 x 4.5 | 21.3 | 11.9 | 40.5 | 56 | 18.2 | 47.2 | 34 | 8.5 | 5/16" x 1.1/4" | M 8 x 30 | - |
| SFS 6002-25 M | 400 | 3/4" | 25 x 3.5 | 25.0 | 18.0 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60.0 | 38 | 10.5 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 | - |
| SFS 6002-26.9 M | 400 | 3/4" | 26.9 x 5.6 | 26.9 | 15.7 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60.0 | 38 | 10.5 | 3/8" x 1.1/2" | M 10 x 35 | - |
| SFS 6003-25 M | 400 | 1" | 25 x 3 | 25.0 | 19.0 | 57.2 | 81 | 27.8 | 69.6 | 40 | - | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 | - |
| SFS 6003-30 M | 400 | 1" | 30 x 4 | 30.0 | 22.0 | 57.2 | 81 | 27.8 | 69.6 | 40 | - | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 | = pēc izvēl vai 12,5 |
| SFS 6003-33.7 M | 400 | 1" | 33.7 x 7.1 | 35.0 | 19.0 | 57.2 | 81 | 27.8 | 69.6 | 40 | - | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 | = pēc izvēl vai 12,5 |
| SFS 6003-38 M | 400 | 1" | 38 x 5 | 38.0 | 28.0 | 57.2 | 81 | 27.8 | 69.6 | 40 | - | 7/16" x 1.3/4" | M 12 x 45 | = pēc izvēl vai 12,5 |
| SFS 6004-30 M | 400 | 1.1/4" | 30 x 4 | 30.0 | 22.0 | 66.7 | 95 | 31.8 | 77.2 | 45 | - | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 50 | - |
| SFS 6004-38 M | 400 | 1.1/4" | 38 x 5.5 | 38.0 | 27.0 | 66.7 | 95 | 31.8 | 77.2 | 45 | - | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 50 | = pēc izvēl vai 14,5 |
| SFS 6004-42.4 M | 400 | 1.1/4" | 42.4 x 6.3 | 42.4 | 35.8 | 66.7 | 95 | 31.8 | 77.2 | 45 | - | 1/2" x 1.3/4" | M 14 x 50 | - |
| SFS 6005-45 M | 400 | 1.1/2" | 45 x 6.5 | 45.0 | 32.0 | 79.4 | 113 | 36.5 | 95.0 | 50 | 16.7 | 5/8" x 2" | M 16 x 55 | - |
| SFS 6005-48.3 M | 400 | 1.1/2" | 48.3 x 8.8 | 48.3 | 30.7 | 79.4 | 113 | 36.5 | 95.0 | 50 | 16.7 | 5/8" x 2" | M 16 x 55 | - |
| SFS 6006-60 M | 400 | 2" | 60.3 x 13.4 | 60.3 | 43.5 | 96.8 | 133 | 44.5 | 113.8 | 58 | 21.0 | 3/4" x 2.1/2" | M 20 x 65 | - |
| SFS 6006-65 M | 400 | 2" | 65 x 8 | 65.0 | 46.0 | 96.8 | 133 | 44.5 | 113.8 | 58 | 21.0 | 3/4" x 2.1/2" | M 20 x 65 | - |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens