

ZP (3000 PSI / 6000 PSI)

SAE starpliku plātne



Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
Taisna
Modelis
SAE starpliku plātne
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Materiāls
Tērauds St 35
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Produkts

Apzīmējums	Spiediena sērija	Tipizmērs	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm
ZP 80	3000 PSI	1/2"	13	38.1	54	17.5	45.6	3	9
ZP 100	3000 PSI	3/4"	19	47.6	65	22.2	51.8	3	11
ZP 102	3000 PSI	1"	25	52.4	70	26.2	58.4	3	11
ZP 104	3000 PSI	1.1/4"	32	58.7	79	30.2	72.6	3	11
ZP 106	3000 PSI	1.1/2"	38	69.9	94	35.7	82.2	3	13
ZP 108	3000 PSI	2"	51	77.8	102	42.9	90.0	3	13
ZP 110	3000 PSI	2.1/2"	63	88.9	114	50.8	108.0	3	13
ZP 112	3000 PSI	3"	73	106.4	135	61.9	130.6	4	17
ZP 114	3000 PSI	3.1/2"	89	120.7	152	69.9	139.0	4	17
ZP 116	3000 PSI	4"	99	130.2	162	77.8	152.0	4	17
ZP 118	3000 PSI	5"	120	152.4	184	92.1	180.0	4	17
ZP 401	6000 PSI	1/2"	13	40.5	56	18.2	47.2	4	9
ZP 402	6000 PSI	3/4"	17	50.8	71	23.8	60.0	4	11
ZP 403	6000 PSI	1"	24	57.2	81	27.8	69.6	4	13
ZP 404	6000 PSI	1.1/4"	31	66.7	95	31.8	77.2	4	15
ZP 405	6000 PSI	1.1/2"	38	79.4	113	36.5	95.0	4	17
ZP 406	6000 PSI	2"	51	96.8	133	44.5	113.8	4	21