



Spiediena sērija  
6000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Papildinājums modelim  
Plakani  
Konstrukcija  
Taisna  
Modelis  
SAE atloka puse  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
tikai atloks  
Materiāls  
Tērauds C 60  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	L mm	M collas	M metr.
HF 6001	420	1/2"	32.5	24.6	40.5	56	9.1	23.5	16	7.2	9	5/16" x 1.1/4"	M 8 x 30
HF 6002	420	3/4"	42.1	32.5	50.8	69	11.9	29	20	8.3	11	3/8" x 1.1/2"	M 10 x 35
HF 6003	420	1"	48.4	38.9	57.2	78	13.9	35.5	25	9.0	13	7/16" x 1.3/4"	M 12 x 45
HF 6004	420	1.1/4"	54.8	44.5	66.6	92	15.9	38.7	27	9.8	15	1/2" x 1.3/4"	M 14 x 45
HF 6005	420	1.1/2"	64.3	51.6	79.3	107	18.25	47.7	30	12	17	5/8" x 2"	M 16 x 50

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens