

# AFS 90 N (6000 PSI)

Ieskrūvējams SAE atloks, NPT, 90° leņķis

**HANSA FLEX**  
OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Spiediena sērija  
6000 psi  
Standarts  
SAE J 518 C  
ISO 6162  
ISO 6162  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
Ieskrūvējams SAE atloks  
Stiprinājums  
Urbums skrūvei  
Piegādes apjoms  
tikai atloks  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
ieeļļošana ar melno eļļu

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte! Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

## Produkts

| Apzīmējums       | PB<br>10.9<br>bar | Tipizmērs | A                | Ø B<br>mm | C<br>mm | E<br>mm | F1<br>mm | H<br>mm | I<br>mm | S1<br>mm | S2<br>mm | L<br>mm | M collas          | M metr.      | L zemsv. piez.                           |
|------------------|-------------------|-----------|------------------|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------------|--------------|--|
| AFS 401/90 N     | 400               | 1/2"      | NPT 1/2" -<br>14 | 13        | 40.5    | 18.2    | 60       | 16      | 19      | 20       | 37       | 9.0     | 5/16" x<br>1.1/4" | M 8 x 30     | -  |
| AFS 401/90 N 038 | 400               | 1/2"      | NPT 3/8" -<br>18 | 13        | 40.5    | 18.2    | 60       | 16      | 19      | 20       | 37       | 9.0     | 5/16" x<br>1.1/4" | M 8 x 30     | -  |
| AFS 402/90 N     | 400               | 3/4"      | NPT 3/4" -<br>14 | 19        | 50.8    | 23.8    | 70       | 19      | 20      | 28       | 43       | 11.0    | 3/8" x<br>1.1/2"  | M 10 x<br>35 | -  |
| AFS 403/90 N     | 400               | 1"        | NPT 1" -<br>11,5 | 25        | 57.2    | 27.8    | 85       | 21      | 22      | 34       | 51       | 13.0    | 7/16" x<br>1.3/4" | M 12 x<br>45 | -  |
| AFS 404/90 N     | 400               | 1.1/4"    | M 6 x 1 K        | 32        | 66.7    | 31.8    | 95       | 25      | 25      | 38       | 56       | -       | 1/2" x<br>1.3/4"  | M 14 x<br>45 | = 15,0 metriskajām s<br>13,5 UNC skrūvēm |
| AFS 405/90 N     | 400               | 1.1/2"    | NPT 1.1/2"       | 38        | 79.4    | 36.5    | 110      | 25      | 28      | 42       | 65       | 17.0    | 5/8" x 2"         | M 16 x<br>50 | -  |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens