

AFS 90 SRE M (3000 / 6000

PSI)

Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis



Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Piemetināms SAE atloks
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
ar metrisku skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

| Apzīmējums | Spiediena sērija | PB 10.9 bar | Tipizmērs | Caurule | A mm | B1 mm | B2 mm | C mm | D mm | E mm | F1 mm | F2 mm | H mm | S1 mm | S2 mm | L mm | Skrūves |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-----------------|
| AFS 80/90 SRE 20 M | 3000 PSI | 250 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14 | 13 | 38.1 | 54.0 | 17.5 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) M 8 x 30 |
| AFS 80/90 SRE 22 M | 3000 PSI | 160 | 1/2" | 22 x 2 | 22 | 18 | 13 | 38.1 | 54.0 | 17.5 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) M 8 x 30 |
| AFS 80/90 SRE 25 M | 3000 PSI | 250 | 1/2" | 25 x 3 | 25 | 19 | 13 | 38.1 | 54.0 | 17.5 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) M 8 x 30 |
| AFS 80/90 SRE 28 M | 3000 PSI | 160 | 1/2" | 28 x 3 | 28 | 22 | 13 | 38.1 | 54.0 | 17.5 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) M 8 x 30 |
| AFS 100/90 SRE 25 M | 3000 PSI | 250 | 3/4" | 25 x 3 | 25 | 19 | 19 | 47.6 | 65.0 | 22.3 | 63 | 50 | 18 | 24 | 38 | 11.0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 100/90 SRE 28 M | 3000 PSI | 160 | 3/4" | 28 x 3 | 28 | 22 | 19 | 47.6 | 65.0 | 22.3 | 63 | 50 | 18 | 24 | 38 | 11.0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 100/90 SRE 30 M | 3000 PSI | 250 | 3/4" | 30 x 4 | 30 | 22 | 19 | 47.6 | 65.0 | 22.3 | 63 | 50 | 18 | 24 | 38 | 11.0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 100/90 SRE 35 M | 3000 PSI | 160 | 3/4" | 35 x 4 | 35 | 27 | 19 | 47.6 | 65.0 | 22.3 | 63 | 50 | 18 | 24 | 38 | 11.0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 102/90 SRE 30 M | 3000 PSI | 250 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22 | 25 | 52.4 | 70.0 | 26.2 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 102/90 SRE 35 M | 3000 PSI | 160 | 1" | 35 x 4 | 35 | 27 | 25 | 52.4 | 70.0 | 26.2 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 102/90 SRE 38 M | 3000 PSI | 250 | 1" | 38 x 4 | 38 | 30 | 25 | 52.4 | 70.0 | 26.2 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 102/90 SRE 42 M | 3000 PSI | 160 | 1" | 42 x 3 | 42 | 36 | 25 | 52.4 | 70.0 | 26.2 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 104/90 SRE 38 M | 3000 PSI | 250 | 1.1/4" | 38 x 4 | 38 | 30 | 32 | 58.7 | 79.0 | 30.2 | 85 | 68 | 21 | 34 | 51 | 11.5 | (4 x) M 10 x 40 |
| AFS 104/90 SRE 42 M | 3000 PSI | 160 | 1.1/4" | 42 x 3 | 42 | 36 | 32 | 58.7 | 79.0 | 30.2 | 85 | 68 | 21 | 34 | 51 | 11.5 | (4 x) M 10 x 40 |
| AFS 104/90 SRE 48 M | 3000 PSI | 160 | 1.1/4" | 48.3 x 4.5 | 49 | 39 | 32 | 58.7 | 79.0 | 30.2 | 85 | 68 | 21 | 34 | 51 | 11.5 | (4 x) M 10 x 40 |
| AFS 106/90 SRE 38 M | 3000 PSI | 210 | 1.1/2" | 38 x 4 | 38 | 30 | 38 | 69.9 | 93.0 | 35.7 | 95 | 78 | 25 | 38 | 56 | 13.5 | (4 x) M 12 x 45 |
| AFS 106/90 SRE 42 M | 3000 PSI | 160 | 1.1/2" | 42 x 3 | 42 | 36 | 38 | 69.9 | 93.0 | 35.7 | 95 | 78 | 25 | 38 | 56 | 13.5 | (4 x) M 12 x 45 |

| Apzīmējums | Spiediena sērija | PB 10.9 bar | Tipizmērs | Caurule | A mm | B1 mm | B2 mm | C mm | D mm | E mm | F1 mm | F2 mm | H mm | S1 mm | S2 mm | L mm | Skrūves |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|-------------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------------------|
| AFS 106/90 SRE 48 M | 3000 PSI | 160 | 1.1/2" | 48.3 x 4.5 | 49 | 39 | 38 | 69.9 | 93.0 | 35.7 | 95 | 78 | 25 | 38 | 56 | 13.5 | (4 x) M 12 x 45 |
| AFS 108/90 SRE 60 M | 3000 PSI | 200 | 2" | 60.3 x 5.6 | 61 | 49 | 51 | 77.8 | 110.0 | 42.9 | 110 | 90 | 25 | 42 | 65 | 13.5 | (4 x) M 12 x 45 |
| AFS 108/90 SRE 76 M | 3000 PSI | 200 | 2" | 76.1 x 7.1 | 77 | 62 | 51 | 77.8 | 110.0 | 42.9 | 110 | 90 | 25 | 42 | 65 | 13.5 | (4 x) M 12 x 45 |
| AFS 401/90 SRE 20 M | 6000 PSI | 315 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14 | 13 | 40.5 | 56.4 | 18.2 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) M 8 x 30 |
| AFS 401/90 SRE 25 M | 6000 PSI | 315 | 1/2" | 25 x 4 | 25 | 17 | 13 | 40.5 | 56.4 | 18.2 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) M 8 x 30 |
| AFS 402/90 SRE 25 M | 6000 PSI | 315 | 3/4" | 25 x 4 | 25 | 17 | 19 | 50.8 | 71.3 | 23.8 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 402/90 SRE 30 M | 6000 PSI | 315 | 3/4" | 30 x 4 | 30 | 22 | 19 | 50.8 | 71.3 | 23.8 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 403/90 SRE 30 M | 6000 PSI | 315 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22 | 25 | 57.2 | 81.0 | 27.8 | 85 | 70 | 21 | 34 | 51 | 13.0 | (4 x) M 12 x 45 |
| AFS 403/90 SRE 38 M | 6000 PSI | 315 | 1" | 38 x 5 | 38 | 28 | 25 | 57.2 | 81.0 | 27.8 | 85 | 70 | 21 | 34 | 51 | 13.0 | (4 x) M 12 x 45 |
| AFS 404/90 SRE 38 M | 6000 PSI | 315 | 1.1/4" | 38 x 5 | 38 | 28 | 32 | 66.6 | 95.2 | 31.8 | 95 | 78 | 25 | 38 | 56 | 14.5 | (4 x) M 14 x 45 |
| AFS 404/90 SRE 48 M | 6000 PSI | 315 | 1.1/4" | 48.3 x 8 | 49 | 32 | 32 | 66.6 | 95.2 | 31.8 | 95 | 78 | 25 | 38 | 56 | 14.5 | (4 x) M 14 x 45 |
| AFS 405/90 SRE 38 M | 6000 PSI | 315 | 1.1/2" | 38 x 5 | 38 | 28 | 38 | 79.3 | 112.8 | 36.5 | 110 | 94 | 25 | 42 | 65 | 17.0 | (4 x) M 16 x 50 |
| AFS 405/90 SRE 48 M | 6000 PSI | 315 | 1.1/2" | 48.3 x 8 | 49 | 32 | 38 | 79.3 | 112.8 | 36.5 | 110 | 94 | 25 | 42 | 65 | 17.0 | (4 x) M 16 x 50 |
| AFS 405/90 SRE 60 M | 6000 PSI | 315 | 1.1/2" | 60.3 x 10 | 61 | 40 | 38 | 79.3 | 112.8 | 36.5 | 110 | 94 | 25 | 42 | 65 | 17.0 | (4 x) M 16 x 50 |
| AFS 406/90 SRE 60 M | 6000 PSI | 315 | 2" | 60.3 x 10 | 61 | 40 | 51 | 96.8 | 136.0 | 44.5 | 133 | 108 | 35 | 45 | 75 | 21.0 | (4 x) M 20 x 110 |
| AFS 406/90 SRE 76 M | 6000 PSI | 315 | 2" | 76.1 x 12.5 | 74 | 50 | 51 | 96.8 | 134.0 | 44.5 | 150 | 106 | 35 | 45 | 92 | 21.0 | (4 x) M 20 x 110 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens