

AFS 90 SRE U (3000 / 6000

PSI)

Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis



Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Piemetināms SAE atloks
Stiprinājums
Urbums skrūvei
Piegādes apjoms
ar UNC skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

| Apzīmējums | Spiediena sērija | PB 10.9 bar | Tipizmērs | Caurule | A mm | B1 mm | B2 mm | C mm | D mm | E mm | F1 mm | F2 mm | H mm | S1 mm | S2 mm | L mm | Skrūvis |
|---------------------|------------------|-------------|-----------|------------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------------------|
| AFS 80/90 SRE 20 U | 6000 PSI | 250 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14 | 13 | 38.1 | 54.0 | 17.5 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) UN x 1.1/4 |
| AFS 80/90 SRE 22 U | 6000 PSI | 160 | 1/2" | 22 x 2 | 22 | 18 | 13 | 38.1 | 54.0 | 17.5 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) UN x 1.1/4 |
| AFS 80/90 SRE 25 U | 6000 PSI | 250 | 1/2" | 25 x 3 | 25 | 19 | 13 | 38.1 | 54.0 | 17.5 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) UN x 1.1/4 |
| AFS 80/90 SRE 28 U | 6000 PSI | 160 | 1/2" | 28 x 3 | 28 | 22 | 13 | 38.1 | 54.0 | 17.5 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) UN x 1.1/4 |
| AFS 100/90 SRE 25 U | 6000 PSI | 250 | 3/4" | 25 x 3 | 25 | 19 | 19 | 47.6 | 65.0 | 22.3 | 63 | 50 | 18 | 24 | 38 | 11.0 | (4 x) UN 1.1/2 |
| AFS 100/90 SRE 28 U | 6000 PSI | 160 | 3/4" | 28 x 3 | 28 | 22 | 19 | 47.6 | 65.0 | 22.3 | 63 | 50 | 18 | 24 | 38 | 11.0 | (4 x) UN 1.1/2 |
| AFS 100/90 SRE 30 U | 6000 PSI | 250 | 3/4" | 30 x 4 | 30 | 22 | 19 | 47.6 | 65.0 | 22.3 | 63 | 50 | 18 | 24 | 38 | 11.0 | (4 x) UN 1.1/2 |
| AFS 100/90 SRE 35 U | 6000 PSI | 160 | 3/4" | 35 x 4 | 35 | 27 | 19 | 47.6 | 65.0 | 22.3 | 63 | 50 | 18 | 24 | 38 | 11.0 | (4 x) UN 1.1/2 |
| AFS 102/90 SRE 30 U | 6000 PSI | 250 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22 | 25 | 52.4 | 70.0 | 26.2 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) UN 1.1/2 |
| AFS 102/90 SRE 35 U | 6000 PSI | 160 | 1" | 35 x 4 | 35 | 27 | 25 | 52.4 | 70.0 | 26.2 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) UN 1.1/2 |
| AFS 102/90 SRE 38 U | 6000 PSI | 250 | 1" | 38 x 4 | 38 | 30 | 25 | 52.4 | 70.0 | 26.2 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) UN 1.1/2 |
| AFS 102/90 SRE 42 U | 6000 PSI | 160 | 1" | 42 x 3 | 42 | 36 | 25 | 52.4 | 70.0 | 26.2 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) UN 1.1/2 |
| AFS 104/90 SRE 38 U | 6000 PSI | 250 | 1.1/4" | 38 x 4 | 38 | 30 | 32 | 58.7 | 79.0 | 30.2 | 85 | 68 | 21 | 34 | 51 | 11.5 | (4 x) UN x 1.1/2 |
| AFS 104/90 SRE 42 U | 6000 PSI | 160 | 1.1/4" | 42 x 3 | 42 | 36 | 32 | 58.7 | 79.0 | 30.2 | 85 | 68 | 21 | 34 | 51 | 11.5 | (4 x) UN x 1.1/2 |
| AFS 104/90 SRE 48 U | 6000 PSI | 160 | 1.1/4" | 48.3 x 4.5 | 49 | 39 | 32 | 58.7 | 79.0 | 30.2 | 85 | 68 | 21 | 34 | 51 | 11.5 | (4 x) UN x 1.1/2 |
| AFS 106/90 SRE 38 U | 6000 PSI | 210 | 1.1/2" | 38 x 4 | 38 | 30 | 38 | 69.9 | 93.0 | 35.7 | 95 | 78 | 25 | 38 | 56 | 13.5 | (4 x) UN 1.3/4 |
| AFS 106/90 SRE 42 U | 6000 PSI | 160 | 1.1/2" | 42 x 3 | 42 | 36 | 38 | 69.9 | 93.0 | 35.7 | 95 | 78 | 25 | 38 | 56 | 13.5 | (4 x) UN 1.3/4 |

| Apzīmējums | Spiediena sērija | PB 10.9 bar | Tipizmērs | Caurule | A mm | B1 mm | B2 mm | C mm | D mm | E mm | F1 mm | F2 mm | H mm | S1 mm | S2 mm | L mm | Skr |
|------------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|---------------------|
| AFS 106/90 SRE 48 U | 6000 PSI | 160 | 1.1/2" | 48.3 x 4.5 | 49 | 39 | 38 | 69.9 | 93.0 | 35.7 | 95 | 78 | 25 | 38 | 56 | 13.5 | (4 x) UN 1.3/4 |
| AFS 108/90 SRE 60 U | 6000 PSI | 200 | 2" | 60.3 x 5.6 | 61 | 49 | 51 | 77.8 | 110.0 | 42.9 | 110 | 90 | 25 | 42 | 65 | 13.5 | (4 x) UN 1.3/4 |
| AFS 108/90 SRE 76 U | 6000 PSI | 200 | 2" | 76.1 x 7.1 | 77 | 62 | 51 | 77.8 | 110.0 | 42.9 | 110 | 90 | 25 | 42 | 65 | 13.5 | (4 x) UN 1.3/4 |
| AFS 401/90 SRE 20 U | 6000 PSI | 315 | 1/2" | 20 x 3 | 20 | 14 | 13 | 40.5 | 56.4 | 18.2 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) UN x 1.1/4 |
| AFS 401/90 SRE 25 U | 6000 PSI | 315 | 1/2" | 25 x 4 | 25 | 17 | 13 | 40.5 | 56.4 | 18.2 | 60 | 48 | 16 | 20 | 37 | 9.0 | (4 x) UN x 1.1/4 |
| AFS 402/90 SRE 25 U | 6000 PSI | 315 | 3/4" | 25 x 4 | 25 | 17 | 19 | 50.8 | 71.3 | 23.8 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) UN 1.1/2 |
| AFS 402/90 SRE 30 U | 6000 PSI | 315 | 3/4" | 30 x 4 | 30 | 22 | 19 | 50.8 | 71.3 | 23.8 | 70 | 60 | 19 | 28 | 43 | 11.0 | (4 x) UN 1.1/2 |
| AFS 403/90 SRE 30 U | 6000 PSI | 315 | 1" | 30 x 4 | 30 | 22 | 25 | 57.2 | 81.0 | 27.8 | 85 | 70 | 21 | 34 | 51 | 13.0 | (4 x) UN x 1.1/2 |
| AFS 403/90 SRE 38 U | 6000 PSI | 315 | 1" | 38 x 5 | 38 | 28 | 25 | 57.2 | 81.0 | 27.8 | 85 | 70 | 21 | 34 | 51 | 13.0 | (4 x) UN x 1.1/2 |
| AFS 404/90 SRE 38 U | 6000 PSI | 315 | 1.1/4" | 38 x 5 | 38 | 28 | 32 | 66.6 | 95.2 | 31.8 | 95 | 78 | 25 | 38 | 56 | 13.5 | (4 x) UN 1.3/4 |
| AFS 404/90 SRE 48 U | 6000 PSI | 315 | 1.1/4" | 48.3 x 8 | 49 | 32 | 32 | 66.6 | 95.2 | 31.8 | 95 | 78 | 25 | 38 | 56 | 13.5 | (4 x) UN 1.3/4 |
| AFS 405/90 SRE 38 U | 6000 PSI | 315 | 1.1/2" | 38 x 5 | 38 | 28 | 38 | 79.3 | 112.8 | 36.5 | 110 | 94 | 25 | 42 | 65 | 17.0 | (4 x) UN 2 |
| AFS 405/90 SRE 48 U | 6000 PSI | 315 | 1.1/2" | 48.3 x 8 | 49 | 32 | 38 | 79.3 | 112.8 | 36.5 | 110 | 94 | 25 | 42 | 65 | 17.0 | (4 x) UN 2 |
| AFS 405/90 SRE 60 U | 6000 PSI | 315 | 1.1/2" | 60.3 x 10 | 61 | 40 | 38 | 79.3 | 112.8 | 36.5 | 110 | 94 | 25 | 42 | 65 | 17.0 | (4 x) UN 2 |

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens