

AFS 90 ST (3000 PSI)

Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Spiediena sērija
3000 psi
Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Piemetināms SAE atloks
Stiprinājums
ar metrisko skrūvju komplektu
Piegādes apjoms
tikai atloks
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte! Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	Ø A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	H mm	S1 mm	S2 mm	L mm	M metr.
AFS 200/90 ST	350	3/4"	27.0	19	47.6	70	22.2	63	50	21.0	23.0	41	11.0	M 10 x 40
AFS 202/90 ST	315	1"	34.5	23	52.4	75	26.2	72	60	24.0	25.0	48	11.0	M 10 x 45
AFS 204/90 ST	250	1.1/4"	43.0	31	58.7	86	30.2	82	68	25.0	27.0	54	11.5	M 10 x 45
AFS 206/90 ST	200	1.1/2"	50.0	35	69.9	97	35.7	92	78	29.0	31.5	57	14.0	M 12 x 50
AFS 208/90 ST	200	2"	65.0	48	77.8	100	42.9	99	90	50.0	37.5	63	14.0	M 12 x 70

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens