

AFS 90 ST (6000 PSI)

Piemetināms SAE atloks, 90° leņķis



Spiediena sērija
6000 psi
Standarts
SAE J 518 C
ISO 6162
ISO 6162
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
Piemetināms SAE atloks
Stiprinājums
ar metrisko skrūvju komplektu
Piegādes apjoms
tikai atloks
Materiāls
S355J2G3 (ST52.3)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!
Ieteicamās skrūves ir norādītas ailēs M (metriskās) vai M (collu).

Produkts

Apzīmējums	PB 10.9 bar	Tipizmērs	Ø A mm	Ø B mm	C mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	H mm	S1 mm	S2 mm	L mm	M metr.
AFS 700/90 ST	400	3/4"	28.0	19	50.8	71	23.8	70	60	19.0	22.0	40	11.0	M 10 x 35
AFS 702/90 ST	400	1"	35.0	25	57.2	81	27.8	82	70	24.0	27.0	47	13.0	M 10 x 45
AFS 704/90 ST	375	1.1/4"	42.0	32	66.7	95	31.8	95	78	27.0	32.0	56	15.0	M 14 x 50
AFS 706/90 ST	320	1.1/2"	48.0	38	79.4	113	36.5	115	94	30.0	40.0	68	17.0	M 16 x 60

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens