

SFCE 90 M (3000 / 6000

PSI)

SAE atloka adapters, lodēts



Standarts
DIN 3901 / 3902
Papildinājums modelim
lodēts
Konstrukcija
90° leņķis
Modelis
SAE atloka adapters
Piegādes apjoms
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu
Materiāls
S355J2G3 (C22)
Virsmas aizsardzība
ieeļļošana ar melno eļļu

Norādīt

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

Produkts

Apzīmējums	Spiediena sērija	Sērija	Ø RAD mm	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	A1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	SW mm	L mm	Skrūves	L zemsv. piez.	Sk ze p
SFCE 3001-90 L 15 M	3000 PSI	L	15	315	1/2"	M 22 x 1.5	30.2	38.1	54	17.5	45.6	7.0	40	43.0	58	22	8.7	(4 x) M 8 x 25	-	-
SFCE 3002-90 L 22 M	3000 PSI	L	22	160	3/4"	M 30 x 2	38.1	47.6	65	22.2	51.8	7.5	59	63.5	80	30	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
SFCE 3003-90 L 28 M	3000 PSI	L	28	160	1"	M 36 x 2	44.4	52.4	70	26.2	58.4	7.5	68	75.5	80	36	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
SFCE 3004-90 L 35 M	3000 PSI	L	35	160	1.1/4"	M 45 x 2	50.8	58.7	79	30.2	72.6	10.5	86	94.5	116	46	-	*2	= pēc izvēles 10,5 vai 12,5	= pēc izvēles 10 x M 12
SFCE 3005-90 L 42 M	3000 PSI	L	42	160	1.1/2"	M 52 x 2	60.3	69.9	94	35.7	82.6	11.0	98	104.0	127	55	13.5	(4 x) M 12 x 35	-	-
SFCE 3001-90 S 16 M	3000 PSI	L S	16	350	1/2"	M 24 x 1.5	30.2	38.1	54	17.5	45.6	7.5	40	42.5	60	24	8.7	(4 x) M 8 x 25	-	-
SFCE 3003-90 S 25 M	3000 PSI	L S	25	315	1"	M 36 x 2	44.4	52.4	70	26.2	58.4	12.0	68	71.0	95	36	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
SFCE 3003-90 S 30 M	3000 PSI	L S	30	315	1"	M 42 x 2	44.4	52.4	70	26.2	58.4	13.5	68	69.5	96	46	10.7	(4 x) M 10 x 30	-	-
SFCE 3005-90 S 38 M	3000 PSI	L S	38	210	1.1/2"	M 52 x 2	60.3	69.9	94	35.7	82.6	16.0	98	99.0	130	55	13.5	(4 x) M 12 x 35	-	-
SFCE 6001-90 S 16 M	6000 PSI	S	16	400	1/2"	M 24 x 1.5	31.8	40.5	56	18.2	47.2	8.5	40	41.5	60	24	8.7	(4 x) M 8 x 30	-	-
SFCE 6002-90 S 25 M	6000 PSI	S	25	400	3/4"	M 36 x 2	41.3	50.8	71	23.8	60.0	12.0	62	59.0	83	36	10.7	(4 x) M 10 x 35	-	-

Apzīmējums	Spiediena sērija	Sērija	Ø RAD mm	PB 10.9 bar	Tipizmērs	A	A1 mm	C mm	D mm	E mm	F mm	I mm	S1 mm	S2 mm	S3 mm	SW mm	L mm	Skrūves	L zemsv. piez.	Sk zems
SFCE 6002-90 S 30 M	6000 PSI	S	30	400	3/4"	M 42 x 2	41.3	50.8	71	23.8	60.0	13.5	62	57.5	84	46	10.7	(4 x) M 10 x 35	-	-
SFCE 6003-90 S 25 M	6000 PSI	S	25	400	1"	M 36 x 2	47.6	57.2	81	27.8	69.6	12.0	74	73.0	97	36	-	(4 x) M 12 x 45	= pēc izvēles 12,0 vai 12,5	-
SFCE 6003-90 S 30 M	6000 PSI	S	30	400	1"	M 42 x 2	47.6	57.2	81	27.8	69.6	13.5	74	71.5	98	46	-	(4 x) M 12 x 45	= pēc izvēles 12,0 vai 12,5	-
SFCE 6004-90 S 38 M	6000 PSI	S	38	315	1.1/4"	M 52 x 2	54.0	66.7	95	31.8	77.2	16.0	96	91.0	122	55	-	(4 x) M 14 x 50	= pēc izvēles 13,5 vai 14,5	-
SFCE 6005-90 S 38 M	6000 PSI	S	38	315	1.1/2"	M 52 x 2	63.5	79.4	113	36.5	95.0	16.0	111	91.0	122	55	17.0	(4 x) M 16 x 55	-	-

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

Ø RAD = caurules ārējais diametrs