

# WFG M (3000 / 6000 PSI)

SAE atloka adapters, kalts



Standarts  
DIN 3901 / 3902  
Papildinājums modelim  
kalts  
Konstrukcija  
90° leņķis  
Modelis  
SAE atloka adapters  
Piegādes apjoms  
ar 2 atloku pusēm, skrūvju komplektu un apaļa šķērsriezuma gredzenu  
Materiāls  
S355J2G3 (ST52.3)  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Norādot

Norādītais maksimālais ekspluatācijas spiediens attiecas uz atloku! Reālo ekspluatācijas spiedienu nosaka caurule (sieniņu biezums) un tās kvalitāte!

## Produkts

| Apzīmējums         | Spiediena sērija | Sērija | Ø RAD mm | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A                   | B1 mm | B2 mm | C mm | D mm | E mm | F1 mm | F2 mm | I mm | S1 mm | S2 mm | S3 mm | L mm | Skrūves            | L zemsv. piez.                       | SK z                          |
|--------------------|------------------|--------|----------|-------------|-----------|---------------------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| WFG 3001/L<br>15 M | 3000 PSI         | L      | 15       | 315         | 1/2"      | M<br>22<br>x<br>1.5 | 12    | 11    | 38.1 | 54.0 | 17.5 | 66.8  | 45.6  | 7.0  | 39    | 29.0  | 44    | 8.7  | (4 x) M<br>8 x 25  | -                                    | -                             |
| WFG 3002/L<br>18 M | 3000 PSI         | L      | 18       | 315         | 3/4"      | M<br>26<br>x<br>1,5 | 15    | 19    | 47.6 | 64.9 | 22.2 | 73.9  | 51.8  | 7.5  | 42    | 31.5  | 48    | 10.7 | (4 x) M<br>10 x 30 | -                                    | -                             |
| WFG 3002/L<br>22 M | 3000 PSI         | L      | 22       | 160         | 3/4"      | M<br>30<br>x<br>2   | 19    | 19    | 47.6 | 64.9 | 22.2 | 75.9  | 51.8  | 7.5  | 42    | 33.5  | 50    | 10.7 | (4 x) M<br>10 x 30 | -                                    | -                             |
| WFG 3003/L<br>28 M | 3000 PSI         | L      | 28       | 160         | 1"        | M<br>36<br>x<br>2   | 24    | 25    | 52.4 | 69.9 | 26.2 | 82.2  | 58.4  | 7.5  | 45    | 36.5  | 53    | 10.7 | (4 x) M<br>10 x 30 | -                                    | -                             |
| WFG 3004/L<br>35 M | 3000 PSI         | L      | 35       | 160         | 1.1/4"    | M<br>45<br>x<br>2   | 30    | 27    | 58.7 | 79.4 | 30.2 | 104.3 | 72.6  | 10.5 | 50    | 46.5  | 68    | -    | *2                 | = pēc<br>izvēles<br>10,5 vai<br>12,5 | = pēc<br>izvē<br>10 x<br>M 12 |
| WFG 3005/L<br>42 M | 3000 PSI         | L      | 42       | 160         | 1.1/2"    | M<br>52<br>x<br>2   | 36    | 36    | 69.9 | 93.8 | 35.7 | 118.2 | 82.4  | 11.0 | 76    | 56.0  | 77    | 13.5 | (4 x) M<br>12 x 40 | -                                    | -                             |
| WFG 3001/S<br>16 M | 3000 PSI         | S      | 16       | 350         | 1/2"      | M<br>24<br>x<br>1.5 | 12    | 11    | 38.1 | 54.0 | 17.5 | 70.8  | 45.6  | 8.5  | 39    | 29.5  | 48    | 8.7  | (4 x) M<br>8 x 25  | -                                    | -                             |
| WFG 3002/S<br>20 M | 3000 PSI         | S      | 20       | 350         | 3/4"      | M<br>30<br>x<br>2   | 16    | 19    | 47.6 | 64.9 | 22.2 | 79.9  | 51.8  | 10.5 | 42    | 32.5  | 54    | 10.7 | (4 x) M<br>10 x 30 | -                                    | -                             |
| WFG 3002/S<br>25 M | 3000 PSI         | S      | 25       | 350         | 3/4"      | M<br>36<br>x<br>2   | 17    | 19    | 47.6 | 64.9 | 22.2 | 82.9  | 51.8  | 12.0 | 42    | 33.0  | 57    | 10.7 | (4 x) M<br>10 x 30 | -                                    | -                             |
| WFG 3003/S<br>25 M | 3000 PSI         | S      | 25       | 315         | 1"        | M<br>36<br>x<br>2   | 20    | 25    | 52.4 | 69.9 | 26.2 | 91.2  | 58.4  | 12.0 | 45    | 38.0  | 62    | 10.7 | (4 x) M<br>10 x 30 | -                                    | -                             |
| WFG 3003/S<br>30 M | 3000 PSI         | S      | 30       | 315         | 1"        | M<br>42<br>x<br>2   | 24    | 25    | 52.4 | 69.9 | 26.2 | 92.2  | 58.4  | 13.5 | 45    | 36.5  | 63    | 10.7 | (4 x) M<br>10 x 30 | -                                    | -                             |

| Apzīmējums          | Spiediena sērija | Sērija | Ø RAD mm | PB 10.9 bar | Tipizmērs | A                   | B1 mm | B2 mm | C mm | D mm  | E mm | F1 mm | F2 mm | I mm | S1 mm | S2 mm | S3 mm | L mm | Skrūves            | L zemsp. piez.                       | SK zemsp.                        |
|---------------------|------------------|--------|----------|-------------|-----------|---------------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|--------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| WFG 3004/S 25 M     | 3000 PSI         | S      | 25       | 250         | 1.1/4"    | M<br>36<br>x 2      | 20    | 27    | 58.7 | 79.4  | 30.2 | 103.3 | 72.6  | 12.0 | 50    | 43.0  | 67    | -    | *2                 | = pēc<br>izvēles<br>10,5 vai<br>12,5 | = pēc<br>izvēles<br>10 x<br>M 12 |
| WFG 3004/S 30 M     | 3000 PSI         | S      | 30       | 250         | 1.1/4"    | M<br>42<br>x 2      | 25    | 27    | 58.7 | 79.4  | 30.2 | 106.3 | 72.6  | 13.5 | 50    | 43.5  | 70    | -    | *2                 | = pēc<br>izvēles<br>10,5 vai<br>12,5 | = pēc<br>izvēles<br>10 x<br>M 12 |
| WFG 3004/S 38 M     | 3000 PSI         | S      | 38       | 250         | 1.1/4"    | M<br>52<br>x 2      | 28    | 27    | 58.7 | 79.4  | 30.2 | 110.3 | 72.6  | 16.0 | 50    | 43.0  | 74    | -    | *2                 | = pēc<br>izvēles<br>10,5 vai<br>12,5 | = pēc<br>izvēles<br>10 x<br>M 12 |
| WFG 3005/S 38 M     | 3000 PSI         | S      | 38       | 200         | 1.1/2"    | M<br>52<br>x 2      | 32    | 36    | 69.9 | 93.8  | 35.7 | 128.2 | 82.4  | 16.0 | 76    | 56.0  | 87    | 13.5 | (4 x) M<br>12 x 40 | -                                    | -                                |
| WFG 6001/S 16 M     | 6000 PSI         | S      | 16       | 400         | 1/2"      | M<br>24<br>x<br>1.5 | 12    | 12    | 40.5 | 56.4  | 18.2 | 71.6  | 47.2  | 8.5  | 39    | 29.4  | 48    | 8.7  | (4 x) M<br>8 x 30  | -                                    | -                                |
| WFG 6002/S 16 M     | 6000 PSI         | S      | 16       | 400         | 3/4"      | M<br>24<br>x<br>1.5 | 12    | 17    | 50.8 | 71.3  | 23.8 | 85.0  | 60.0  | 8.5  | 48    | 36.5  | 55    | 10.7 | (4 x) M<br>10 x 35 | -                                    | -                                |
| WFG 6002/S 20 M     | 6000 PSI         | S      | 20       | 400         | 3/4"      | M<br>30<br>x 2      | 16    | 17    | 50.8 | 71.3  | 23.8 | 87.0  | 60.0  | 10.5 | 48    | 35.5  | 57    | 10.7 | (4 x) M<br>10 x 35 | -                                    | -                                |
| WFG 6002/S 25 M     | 6000 PSI         | S      | 25       | 400         | 3/4"      | M<br>36<br>x 2      | 17    | 17    | 50.8 | 71.3  | 23.8 | 90.0  | 60.0  | 12.0 | 48    | 36.0  | 60    | 10.7 | (4 x) M<br>10 x 35 | -                                    | -                                |
| WFG 6003/S 25 M     | 6000 PSI         | S      | 25       | 400         | 1"        | M<br>36<br>x 2      | 20    | 24    | 57.2 | 81.0  | 27.8 | 99.8  | 69.0  | 12.0 | 60    | 41.0  | 65    | 13.0 | (4 x) M<br>12 x 45 | -                                    | -                                |
| WFG 6003/S 30 M     | 6000 PSI         | S      | 30       | 400         | 1"        | M<br>42<br>x 2      | 24    | 24    | 57.2 | 81.0  | 27.8 | 102.9 | 69.0  | 13.5 | 60    | 41.5  | 68    | 13.0 | (4 x) M<br>12 x 45 | -                                    | -                                |
| WFG 6004/S 30 M     | 6000 PSI         | S      | 30       | 400         | 1.1/4"    | M<br>42<br>x 2      | 25    | 31    | 66.7 | 95.2  | 31.8 | 109.6 | 77.2  | 13.5 | 68    | 44.5  | 71    | 14.7 | (4 x) M<br>14 x 50 | -                                    | -                                |
| WFG 6004/S 38 M     | 6000 PSI         | S      | 38       | 350         | 1.1/4"    | M<br>52<br>x 2      | 28    | 31    | 66.7 | 95.2  | 31.8 | 114.6 | 77.2  | 16.0 | 68    | 45.0  | 76    | 14.7 | (4 x) M<br>14 x 50 | -                                    | -                                |
| WFG 6004/S 38-400 M | 6000 PSI         | S      | 38       | 400         | 1.1/4"    | M<br>52<br>x 2      | 22    | 24    | 66.7 | 95.2  | 31.8 | 114.5 | 77.2  | 16.0 | 68    | 45.0  | 76    | 14.7 | (4 x) M<br>14 x 50 | -                                    | -                                |
| WFG 6005/S 38 M     | 6000 PSI         | S      | 38       | 350         | 1.1/2"    | M<br>52<br>x 2      | 30    | 36    | 79.4 | 112.8 | 36.5 | 134.5 | 95.0  | 16.0 | 76    | 56.0  | 87    | 17.0 | (4 x) M<br>16 x 55 | -                                    | -                                |

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā  
 PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens  
 Ø RAD = caurules ārējais diametrs