



Modelis
Ar tīrīšanas atveri un blīvējumu
Materiāls
Blīvējums: NBR
Tērauds

Apraksts

Kvalitatīva tērauda tvertnes, iekšējās sienas pārstrādātas ar smilšu strūklu, iekšpusē un ārpusē augstvērtīgas cinka pigmentkrāsas pārklājums, izturīgs pret hidrauliskajām eļļām, kas izgatavotas uz minerāleļļas bāzes. Visām tvertnēm ir veikts 100% blīvuma tests.

Norādot

Līdz BG 200 ar vienu tīrīšanas atveri
no BG 250 ar divām tīrīšanas atverēm
Iztecinašanas skrūve G1"

Produkts

| Apzīmējums | Lietderīgais tilpums V [I] | B1 | H1 | L1 | B2 | L2 | H2 | B3 | S1 | S2 | S3 | Ø D1 | Ø D2 | Svars | L3 |
|------------|----------------------------|-----|-----|------|-----|------|-----|----|----|----|----|------|-------|-------|-----|
| | l | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm |
| HK BSK 40 | 38 | 375 | 430 | 508 | 315 | 428 | 280 | 30 | 3 | 3 | 6 | 200 | 250.0 | 33 | - |
| HK BSK 63 | 59 | 375 | 560 | 508 | 315 | 428 | 410 | 30 | 3 | 3 | 6 | 248 | 324.0 | 42 | - |
| HK BSK 100 | 92 | 474 | 560 | 633 | 414 | 553 | 407 | 30 | 4 | 4 | 6 | 248 | 324.0 | 63 | - |
| HK BSK 160 | 152 | 604 | 560 | 810 | 544 | 730 | 410 | 30 | 4 | 4 | 6 | 248 | 324.0 | 88 | - |
| HK BSK 200 | 184 | 654 | 560 | 900 | 594 | 820 | 410 | 30 | 4 | 4 | 6 | 248 | 324.0 | 101 | - |
| HK BSK 250 | 235 | 704 | 580 | 1010 | 644 | 930 | 430 | 30 | 4 | 4 | 7 | 248 | 324.0 | 123 | 410 |
| HK BSK 300 | 272 | 714 | 580 | 1208 | 654 | 1128 | 412 | 30 | 4 | 4 | 7 | 248 | 324.0 | 141 | 410 |
| HK BSK 400 | 375 | 749 | 580 | 1514 | 689 | 1434 | 430 | 30 | 4 | 7 | 7 | 248 | 324.0 | 201 | 750 |