



Blīvējuma veids 1
Vītnes blīvējums
Savienojums 1
BSPT ārējās vītnes, koniskas
Blīvējuma veids 2
74° ārējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF ārējās vītnes
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Ieskrūvējama iemava
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm
GE HRK 02 HJ 04 VA	R 1/8" K	7/16"-20 UNF	13
GE HRK 04 HJ VA	R 1/4" K	7/16"-20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 05 VA	R 1/4" K	1/2"-20 UNF	14
GE HRK 04 HJ 06 VA	R 1/4" K	9/16"-18 UNF	16
GE HRK 06 HJ VA	R 3/8" K	9/16"-18 UNF	19
GE HRK 06 HJ 08 VA	R 3/8" K	3/4" -16 UNF	19
GE HRK 08 HJ 06 VA	R 1/2" K	9/16"-18 UNF	22
GE HRK 08 HJ VA	R 1/2" K	3/4" -16 UNF	22
GE HRK 08 HJ 10 VA	R 1/2" K	7/8" -14 UNF	24
GE HRK 12 HJ VA	R 3/4" K	1.1/16" -12 UN	27

SW = uzgriežņu atslēgas platums