



Savienojums  
 Eļļas savienojumi aizmugurē: A + B = G 3/8"  
 Savienojums eļļas iztecināšanai  
 G 1/4"  
 Modelis  
 Standarta varianti  
 Type "C" with standard seal  
 Vārpsta Ø 16mm  
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.  
 140 bar

## Norādot

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

## Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Darba apjoms cm³	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaitsmin. r/min	Griezes moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmax. at 0-100 rpm bar	Pmax. at 100-300 rpm bar	Pmax. at 300-600 rpm bar	Pmax. at >600 rpm bar	L mm
HK EPMM 008 C 16	16	8.2	1950	50	11	100	140	100	40	20	104
HK EPMM 012 C 20	20	12.9	1550	40	16	100	140	100	40	20	106
HK EPMM 020 C 20	20	20.0	1000	30	25	100	140	100	40	20	109
HK EPMM 032 C 20	20	31.8	630	30	40	100	140	100	40	-	114
HK EPMM 040 C 20	20	40.0	500	25	41	80	140	100	40	-	118
HK EPMM 050 C 20	20	50.0	400	20	45	70	140	100	-	-	122

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību