



Savienojums
 Eļļas savienojumi: A + B = G 1/2"
 Savienojums eļļas iztecināšanai
 G 1/4"
 Modelis
 Standarta varianti
 "CD" tipa ar augstspiediena blīvējumu
 Vārpsta Ø 25mm
 two hole flange bolt circle 106.4
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.
 175 bar

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Darba apjoms cm ³	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaitsmin. r/min	Griezes moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmax. at 0-100 rpm bar	Pmax. at 100-300 rpm bar	Pmax. at 300-600 rpm bar	Pmax. at >600 rpm bar	L mm
HK EPM 025 CD 40		25.0	1600	20	33	100	150	75	50	20	133
HK EPM 032 CD 50		32.0	1560	15	43	100	150	75	50	20	135
HK EPM 040 CD 60		39.7	1510	10	62	120	150	75	50	20	135
HK EPM 050 CD 60		49.5	1210	10	94	140	150	75	50	20	136
HK EPM 080 CD 60		79.2	755	10	150	140	150	75	50	20	140
HK EPM 100 CD 60		99.0	605	10	190	140	150	75	50	20	141
HK EPM 125 CD 60		123.8	486	10	230	140	150	75	50	-	145
HK EPM 160 CD 60		158.4	378	10	310	140	150	75	50	-	150
HK EPM 200 CD 60		198.0	303	10	360	140	150	75	50	-	155
HK EPM 250 CD 60		247.5	242	10	380	110	150	75	-	-	162
HK EPM 315 CD 60		316.8	190	10	380	90	150	75	-	-	171
HK EPM 400 CD 60		396.0	150	10	380	70	150	75	-	-	182
HK EPM 500 CD 60		495.0	120	10	390	60	150	75	-	-	195
HK EPM 630 CD 60		623.0	95	10	440	55	150	-	-	-	213

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību