



Savienojums
 Eļļas savienojumi: A + B = G 1/2"
 Savienojums eļļas iztecināšanai
 G 1/4"
 Modelis
 Standarta varianti
 Type "C" with standard seal
 Vārpsta Ø 32mm
 Four hole flange bolt circle 106,4
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.
 210 bar

Norādot

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Darba apjoms cm ³	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaits min. r/min	Griezes moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmax. at			L mm
							0-100 rpm bar	100-300 rpm bar	>300 rpm bar	
HK EPMS 080 C	65	80.5	810	10	200	175	100	50	20	166
HK EPMS 100 C	75	100.0	750	10	290	175	100	50	20	169
HK EPMS 125 C	75	125.7	600	8	370	175	100	50	20	174
HK EPMS 160 C	75	159.7	470	8	460	150	100	50	20	180
HK EPMS 200 C	75	200.0	375	8	460	140	100	50	20	187
HK EPMS 250 C	75	250.0	300	8	500	125	100	50	-	195
HK EPMS 315 C	75	314.9	240	8	540	120	100	50	-	207
HK EPMS 400 C	75	397.0	185	8	580	100	100	50	-	221

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

pmaks: = maks. spiediens