



Savienojums
Eļļas savienojumi: A + B = G 3/4"
Savienojums eļļas iztecināšanai
G 1/4"
Modelis
Standarta varianti
Type "C" with standard seal
Vārpsta Ø 40mm, garums 79mm
Four hole flange bolt circle 160
Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.
210 bar

Norādot

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Darba apjoms cm ³	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaits min. r/min	Griezes moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmaks. at			L mm
							0-100 rpm bar	100-300 rpm bar	>300 rpm bar	
HK EPMT 160 C	100	161.1	625	10	470	200	75	40	20	190
HK EPMT 200 C	125	201.4	625	10	590	200	75	40	20	195
HK EPMT 250 C	125	251.8	500	10	730	200	75	40	20	201
HK EPMT 315 C	125	326.3	380	10	950	200	75	40	20	211
HK EPMT 400 C	125	410.9	305	10	1080	180	75	40	20	221
HK EPMT 500 C	125	523.6	240	10	1220	160	75	40	-	235

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

pmaks: = maks. spiediens