



Savienojums
 Eļļas savienojumi: A + B = G 1/2"
 Savienojums eļļas iztecināšanai
 G 1/4"
 Modelis
 Economy variant
 "HD" tipa ar augstspiediena blīvējumu
 Vārpsta Ø 25mm
 two hole flange bolt circle 106.4
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.
 175 bar

Norādīt

Savienojot eļļas noplūdes cauruli ar motoru, lūdzu izmantot ieskrūvējamu veidgabalu ar īsu vītņi.

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Darba apjoms cm ³	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaitsmin. r/min	Griezes moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmax. at 0-100 rpm bar	Pmax. at 100-300 rpm bar	Pmax. at 300-600 rpm bar	Pmax. at >600 rpm bar	L mm
HK HM BMP 050 HD	40	52.9	800	10	89	140	150	75	50	20	141
HK HM BMP 080 HD	60	79.3	770	10	149	140	150	75	50	20	145
HK HM BMP 100 HD	60	98.2	615	10	191	140	150	75	50	20	147
HK HM BMP 125 HD	60	120.9	480	10	235	140	150	75	50	-	150
HK HM BMP 160 HD	60	158.7	385	10	307	140	150	75	50	-	155
HK HM BMP 200 HD	60	196.4	310	10	365	140	150	75	50	-	160
HK HM BMP 250 HD	60	241.8	250	10	370	110	150	75	-	-	166
HK HM BMP 315 HD	60	317.3	195	10	370	90	150	75	-	-	176
HK HM BMP 400 HD	60	392.9	155	10	370	70	150	75	-	-	186

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību