



Savienojums
 Eļļas savienojumi: A + B = G 1/2"
 Savienojums eļļas iztecināšanai
 M12 spraudnis
 Modelis
 Economy variant
 "HD" tipa ar augstspiediena blīvējumu
 Vārpsta Ø 25mm
 two hole flange bolt circle 106.4
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.
 175 bar

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Darba apjoms cm ³	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaitsmin. r/min	Griezes moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmax. at 0-100 rpm bar	Pmax. at 100-300 rpm bar	Pmax. at 300-600 rpm bar	Pmax. at >600 rpm bar	L mm
HK HM BMR 050 HD	40	51.7	775	10	93	140	150	75	50	20	139
HK HM BMR 080 HD	60	80.5	750	10	152	140	150	75	50	20	144
HK HM BMR 100 HD	60	100.5	600	10	194	140	150	75	50	20	148
HK HM BMR 125 HD	60	126.3	475	10	237	140	150	75	50	20	152
HK HM BMR 160 HD	60	160.8	375	10	300	140	150	75	50	20	158
HK HM BMR 200 HD	60	200.9	300	10	370	140	150	75	50	20	165
HK HM BMR 250 HD	60	252.6	240	10	370	110	150	75	-	-	174
HK HM BMR 315 HD	60	321.5	190	10	370	90	150	75	-	-	186
HK HM BMR 400 HD	60	401.9	160	10	370	70	150	75	-	-	200

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

pmaks: = maks. spiediens