



Savienojums  
 Eļļas savienojumi: A + B = G 1/2"  
 Savienojums eļļas iztecināšanai  
 G 1/4"  
 Modelis  
 Economy variant  
 Vārpsta Ø 32mm  
 Four hole flange bolt circle 106,4  
 always connect drain line  
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.  
 210 bar

## Norādot

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

## Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Darba apjoms cm <sup>3</sup>	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaits min. r/min	Griezies moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmax. at			L mm
							0-100 rpm bar	100-300 rpm bar	>300 rpm bar	
HK HM BMS 080	65	80.5	810	10	194	175	100	50	20	167
HK HM BMS 100	75	100.5	750	10	242	175	100	50	20	170
HK HM BMS 125	75	126.3	600	8	303	175	100	50	20	175
HK HM BMS 160	75	160.8	470	8	358	160	100	50	20	181
HK HM BMS 200	75	200.9	375	8	438	160	100	50	20	188
HK HM BMS 250	75	252.6	300	8	440	125	100	50	-	197
HK HM BMS 315	75	321.5	240	8	530	125	100	50	-	208
HK HM BMS 400	75	401.9	180	8	562	100	100	50	-	222

Griezies momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

pmaks: = maks. spiediens