



Savienojums  
 Eļļas savienojumi: A + B = G 3/4"  
 Savienojums eļļas iztecināšanai  
 G 1/4"  
 Modelis  
 Economy variant / short shaft  
 Vārpsta Ø 40mm, garums 60mm  
 Four hole flange bolt circle 160  
 always connect drain line  
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.  
 210 bar

## Norādot

Ieteicams pieslēgt eļļas noplūdes cauruli!

## Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Darba apjoms cm <sup>3</sup>	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaits min. r/min	Griezes moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmax. at			L mm
							0-100 rpm bar	100-300 rpm bar	>300 rpm bar	
HK HM BMT 160	100	158.8	625	10	450	200	75	40	20	210
HK HM BMT 200	125	200.8	625	10	560	200	75	40	20	215
HK HM BMT 250	125	252.2	500	10	710	200	75	40	20	220
HK HM BMT 315	125	317.5	280	10	900	200	75	40	20	227
HK HM BMT 400	125	401.6	305	10	1000	180	75	40	20	236
HK HM BMT 500	125	535.5	240	10	1120	160	75	40	-	255

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību

pmax: = maks. spiediens