



Savienojums
 Eļļas savienojumi aizmugurē: A + B = G 3/8"
 Savienojums eļļas iztecināšanai
 G 1/8"
 Modelis
 Economy variant
 Vārpsta Ø 16mm
 NBR blīvējums
 Ieplūdes un atplūdes spiediens ar eļļas noplūdes cauruli maks.
 140 bar

Produkts

Apzīmējums	Caurplūde maks. l/min	Darba apjoms cm ³	Apgriezienu skaits maks. r/min	Apgriezienu skaits min. r/min	Griezes moments maks. Nm	Spdiena kritums maks. bar	Pmax. at 0-100 rpm bar	Pmax. at 100-300 rpm bar	Pmax. at 300-600 rpm bar	Pmax. at >600 rpm bar	L mm
HK HM BMM 008 16	16	8.2	1950	50	11	100	140	90	30	15	105
HK HM BMM 012 20	20	12.9	1550	40	16	100	140	90	30	15	107
HK HM BMM 020 20	20	19.9	1000	30	25	100	140	90	30	15	110
HK HM BMM 032 20	20	31.8	630	30	40	100	140	90	30	-	115
HK HM BMM 040 20	20	39.8	500	25	45	90	140	90	30	-	118
HK HM BMM 050 20	20	50.3	400	20	46	70	140	90	-	-	123

Griezes momenta vērtība un spiediena kritums attiecas uz ilgstošu darbību