



Ekspluatācijas spiediens  
Max. 16 bar  
Ekspluatācijas temperatūra  
-15 °C to +120 °C  
Darba vides  
Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons  
Temperatūras diapazons  
-20 °C to +120 °C  
Korpuss  
Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015  
Blīvējums  
EPDM  
Vārpsta  
SS416  
Vārpstas blīvējums  
EPDM  
Svīra  
GG25 epoxy resin coated

## Norādīt

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Paplāksne	DN	B mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm
K- 07 30 03 45	Stainless Steel CF8M/1.4404	40	38.0	68.0	94.0	198.0	94.0
K- 07 30 03 46	Stainless Steel CF8M/1.4404	50	47.0	71.0	143.0	236.0	100.0
K- 07 30 03 47	Stainless Steel CF8M/1.4404	65	49.0	78.0	155.0	255.0	115.0
K- 07 30 03 48	Stainless Steel CF8M/1.4404	80	47.0	89.0	162.0	273.0	127.0
K- 07 30 03 49	Stainless Steel CF8M/1.4404	100	56.0	102.0	178.0	302.0	163.0
K- 07 30 03 50	Stainless Steel CF8M/1.4404	125	59.0	123.0	191.0	336.0	190.0
K- 07 30 03 51	Stainless Steel CF8M/1.4404	150	59.0	138.0	205.0	365.0	216.0