



Ekspluatācijas spiediens

Max. 16 bar

Ekspluatācijas temperatūra

-15 °C to +120 °C

Darba vides

Water / steam, salt water, salt water, ester, ketone, alkali, caustic soda, sodium hydroxide. Not recommended for hydrocarbons

Temperatūras diapazons

-20 °C to +120 °C

Korpuss

Grey cast iron GG25 epoxy resin coated, RAL 5015

Blīvējums

EPDM

Vārpsta

SS416

Vārpstas blīvējums

EPDM

Svira

GG25 epoxy resin coated

Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

Produkts

Apzīmējums	Paplāksne	DN	B mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	L mm
K- 07 30 03 45	Stainless Steel CF8M/1.4404	40	38.0	68.0	94.0	198.0	94.0
K- 07 30 03 46	Stainless Steel CF8M/1.4404	50	47.0	71.0	143.0	236.0	100.0
K- 07 30 03 47	Stainless Steel CF8M/1.4404	65	49.0	78.0	155.0	255.0	115.0
K- 07 30 03 48	Stainless Steel CF8M/1.4404	80	47.0	89.0	162.0	273.0	127.0
K- 07 30 03 49	Stainless Steel CF8M/1.4404	100	56.0	102.0	178.0	302.0	163.0
K- 07 30 03 50	Stainless Steel CF8M/1.4404	125	59.0	123.0	191.0	336.0	190.0
K- 07 30 03 51	Stainless Steel CF8M/1.4404	150	59.0	138.0	205.0	365.0	216.0