



Blīvējuma veids 1
Ieskrūvējamās iemavas blīvējums ar apaļa šķērssgriezuma gredzenu
Savienojums 1
UN/UNF ārējā vītne
Blīvējuma veids 2
74° iekšējais konuss
Savienojums 2
UN/UNF iekšējās vītnes
Konstrukcija
Taisna
Modelis
Ieskrūvējama iemava
Materiāls
Tērauds
Virsmas aizsardzība
galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	G1	G2	SW mm	OR
GE 0 06 IJ 08	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	27	11.90 x 1.98
GE 0 10 IJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	25	19.18 x 2.46
GE 0 10 IJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	35	19.18 x 2.46
GE 0 12 IJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23.47 x 2.95
GE 0 12 IJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23.47 x 2.95
GE 0 16 IJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	38	29.74 x 2.95

SW = uzgriežņu atslēgas platums