



Savienojumi  
NPT iekšējās vītnes  
Blīvējuma veids 1 + 2  
gewindedichtend  
Eksploatācijas spiediens  
maks. 420 bar  
Pārslēgšanas gājiens  
0°; 90°  
Temperatūra maks.  
100 °C  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Materiāls  
Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda  
NBR apaļa šķērsriezuma gredzens  
Lodveida blīve no poliamīda  
Virsmas aizsardzība  
galvanised Cr-VI-free

## Norādot

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.  
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

## Produkts

Apzīmējums	Vītnes	L mm	L1 mm	B mm	H1 mm	SW mm	SF*
SKN32VZ	IGN1.1/4"	120	80	81	86	17	1.5
SKN40VZ	IGN1.1/2"	130	85	100	103	17	1.5
SKN50VZ	IGN2"	140	100	138	117	17	-

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

LW = Lichtweite

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

SW = Schlüsselweite

SF = Sicherheitsfaktor