



Savienojumi
BSP iekšējā vītne, cilindriskā
Blīvējuma veids 1 + 2
für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E
Eksploataācijas spiediens
maks. 420 bar
Pārslēgšanas gājiens
0°; 90°
Temperatūra min.
-20 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Materiāls
Korpuss, lodīte un vārpsta no tērauda
NBR apaļa šķērsriezuma gredzens
Lodveida blīve no poliamīda
Virsmas aizsardzība
galvanised Cr-VI-free

Norādot

Bitte die Bedienungsanleitung für Kugelhähne beachten.
Bitte die zul. Druckangaben der Verbindungselemente beachten.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Savienojošās vītnes	LW mm	SW mm	A mm	L mm	L1 mm	B mm	H1 mm	SF*
SKR 32 VZ	32	G 1.1/4" -11	32	17	320	111	80	81	86	1.5
SKR 40 VZ	38	G 1.1/2" -11	38	17	320	130	85	100	103	1.5
SKR 50 VZ	51	G 2" -11	48	17	320	140	100	138	117	1.5

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

LW = Lichteweite

PN = Nenndruck PB = max. Betriebsdruck

SW = Schlüsselweite

SF = Sicherheitsfaktor